

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO FPR4245-K9=

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo appliance de segurança Firewall 4245, 1RU, 2 SSD, sem fonte de alimentação/microventilador



Produto	Descrição do Produto
FPR4245-K9=	Dispositivo para emissão e transmissão de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: FPR4245-K9=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- APPLIANCE DE SEGURANÇA CISCO FIREPOWER 4200 SERIES.
- PROJETADO PARA ALTA PERFORMANCE EM INSPEÇÃO DE TRÁFEGO E PREVENÇÃO DE AMEAÇAS.
- SUPORTE PARA MÚLTIPLAS INTERFACES DE REDE DE ALTA VELOCIDADE.
- CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS E DATA CENTERS.
- COMPATÍVEL COM CISCO FIREPOWER MANAGEMENT CENTER PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO.
- SUPORTE A RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA, INCLUINDO FIREWALL, IPS, E VPN.
- DESIGN PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO.

POTÊNCIA:

- CONSUMO TÍPICO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM APPLIANCES DA SÉRIE FIREPOWER 4200.
- ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE RECOMENDADA PARA ALTA DISPONIBILIDADE.
- REQUER FONTES DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHASSI PRINCIPAL.

DIMENSÕES:

- ALTURA: 4,45 CM X LARGURA: 44,45 CM X PROFUNDIDADE: 55,88 CM

AMBIENTE:

- TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C A 40 °C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C
- UMIDADE RELATIVA OPERACIONAL: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO
- UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 10% A 95% SEM CONDENSAÇÃO
- ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ 2000 METROS