

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PWR-RGD-AC-DC-400=

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), unidade de fonte de alimentação, PoE alto, 400W, 100-240VAC/100-250VDC, para equipamento Cisco serie IE9300



Produto	Descrição do Produto
PWR-RGD-AC-DC-400=	Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-RGD-AC-DC-400=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Fonte de alimentação para switches Cisco Catalyst IE9300 Rugged Series.
- Suporta entrada de alta tensão AC e DC.
- Compatível com tensões de entrada AC de 100-240 V, 3,3 A, 50-60 Hz.
- Compatível com tensões de entrada DC de 100-250 V, 3,3 A.
- Faixa de tensão suportada: AC 85-264 V ou DC 88-300 V.
- Projetada para uso em locais com ambientes perigosos (hazardous locations).
- Galvanicamente isolada entre entrada e saída de energia.
- Indicadores LED para status de operação da fonte de alimentação.
- Instalação em rack padrão.

POTÊNCIA:

- Potência nominal de saída: 400 W.

DIMENSÕES:

- Altura: 4,37 cm
- Largura: 44,45 cm
- Profundidade: 39,54 cm

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0° a 50°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5% a 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 95% sem condensação