

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO N9K-SUP-B+=

Dispositivo para comutação, modulo Supervisor B+, para comutador Cisco Nexus 9500



Produto	Descrição do Produto
N9K-SUP-B+=	Dispositivo para emissao, transmissao e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : N9K-SUP-B+=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, 1,9 GHZ X86
- MEMÓRIA DRAM: 32 GB
- ARMAZENAMENTO SSD: 256 GB
- PESO: 2,39 KG
- FLUXO DE AR: ENTRADA PELO LADO DA PORTA
- SUPORTE PARA TROCA A QUENTE (HOT SWAPPABLE): SIM
- MTBF (TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS): 421.040 HORAS

POTÊNCIA:

- POTÊNCIA TÍPICA: 75 W
- POTÊNCIA MÁXIMA: 90 W

DIMENSÕES:

- 3.5 CM (A) X 16.3CM (L) X 52.16CM (P)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA AMBIENTE RECOMENDADA PARA OPERAÇÃO: ATÉ 40 °C AO NÍVEL DO MAR, COM REDUÇÃO DE 0,5 °C A CADA 300 METROS DE ELEVÇÃO, ATÉ 4.000 METROS (13.000 PÉS)
- REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL, SEM VENTONHAS, REQUER ESPAÇO MÍNIMO DE 3,8 CM (1,5 POLEGADAS) ACIMA E 2,54 CM (1 POLEGADA) AO REDOR PARA CIRCULAÇÃO DE AR ADEQUADA