

MEMORIAL DESCRITIVO

Modelo: 32MD-ST

O Canare 32MD-ST / Transcodificador HD-SDI de tamanho médio (2 x 32) é usado para alterar rapidamente o caminho de sinais selecionados sem a necessidade de equipamento de comutação dedicado. Ele vem carregado com 32 conectores de vídeo duplos MDVJ-STW de 75 ohm e é compatível com HD-SDI, vídeo digital serial e analógico NTSC. Com uma frequência variando de DC a 3,0 GHz e uma perda de retorno superior a 10 dB, o HDTV Patchbay de tamanho médio é ideal para uso em vans OB e para atualizações de HDTV. Além da chave rotativa da Canare, este patchbay de liga leve também vem com cobre berílio e contatos centrais banhados a ouro. Alojado em um 1RU, este patchbay pode ser facilmente mantido através de um plugue de crimpagem padrão ou Canare Slim BNC. Usado para alterar rapidamente o caminho de sinais selecionados sem equipamento de comutação dedicado. Carregado com 32 conectores de vídeo duplos MDVJ-STW 75ohm e oferece um circuito de passagem normal; Compatível com HD-SDI, vídeo digital serial e analógico NTSC; Oferece largura de banda que varia de DC a 3,0 GHz e uma perda de retorno superior a 10 dB; Ideal para uso em vans OB e para atualizações de HDTV; Equipado com interruptor rotativo proprietário da Canare; Corpo em liga leve 1RU com cobre berílio e contatos centrais banhados a ouro; Fácil manutenção com plugue de crimpagem Slim BNC padrão ou Canare.

