

## Especificações do Equipamento C6816-X-LE=1

---

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie Catalyst 6816-X, com 16 portas, (mesas padrão)



Produto	Descrição do Produto
C6816-X-LE=1	Aparelho para comutação de pacotes de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: C6816-X-LE=1**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- Software: Cisco IOS® Software Release 12.2(33) SRD ou posterior
- Memória: 512 MB para 200 ms da entrada combinada e buffer de saída a 10 Gbps (100 ms de ingresso e egresso de 100 ms)
- Encapsulamento de link: Ethernet II e IEEE 802.1q
- Endereços MAC: Até 96.000 endereços MAC por ES Plus cartão linha.

### **AMBIENTE:**

- Temperatura de operação: (0 a 40 ° C)
- Temperatura de armazenamento: (-40 a 75 ° C)
- Umidade relativa: 10 a 90 por cento, sem condensação.

### **ENERGIA:**

- Consumo máximo de energia (watts): 40- porta de cartão de linha com cartão 3CXL (7600 -ES 40 G3CXL): 419.

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950
- CSA C22.2 No. 60950
- EN60950
- TS001
- IEC 60950
- AS/NZS3260.
- EMC:
- FCC Parte 15 Classe A
- ICES-003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A

- AS/NZS3548 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- EN61000-3-1.