

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

**Descrição:** Empilhadeira capacidade 12t | Marca: Socma | Modelo: HNF120

**Descrição atividades:** Equipamento autopropulsado desenvolvido e fabricado para movimentações de caixas metálicas e pallets.

Modelo	Especificações
HNF120	<p>Motor: Cummins 6BT5.9-C130</p> <p><b>Transmissão ZF</b></p> <p><b>Sistema hidráulico Danfoss</b></p> <p>Peso: 18.000 kg</p> <p>Capacidade: 12.000 kg</p> <p>Centro carga: 600mm Dúplex 3000 mm mastro</p> <p><b>Garfo dimensões: 2.000x180x90mm</b></p> <p>Lado mudança com garfo posicionador</p> <p>Pneu pneumático</p> <p>Cabine com ar condicionado</p> <p>Dimensões gerais: 6055(1200 garfo)*2250*3100mm/18 toneladas</p>

**Técnico parâmetro:**

Item	Item detalhes	Unidade	Projeto detalhes
			HNF-120
Características	Capacidade	Q ( t )	12
	Centro de carga	c ( mm )	600
	Distância entre eixos	y ( mm )	3.000
Peso	Peso	kg	18.000
Chassis	Pneu Especificações: Frente		10h00-20-16PR
	Pneu Especificações: Traseira		10h00-20-16PR
	Pneus Quantidade, dianteira/traseira(X-drive rodas)		4\2
	Roda piso: Frente	b10 ( mm )	1677
	Roda piso: Traseiro	b11 ( milímetros )	2013
Dimensão	Mastro/carro inclinar ângulo (dianteiro/traseiro)	Grau ( ° )	6\12
	<b>Mastro altura (garfo abaixando)</b>	<b>h1 ( mm )</b>	<b>3100</b>
	<b>Garfo elevação altura</b>	<b>h3 ( mm )</b>	<b>3.000</b>
	Geral altura (garfo criado)	h4 ( mm )	4600
	Altura para cabeça guarda (altura para táxi)	h6 ( mm )	3.000
	Geral Comprimento (com garfos)	l1 ( mm )	6055
	Garfo frente vertical superfície para o traseiro fim de o veículo	l2 ( mm )	4855
	Largura Geral	b1/b2 ( mm )	2250
	Garfo dimensão	s/e ( mm )	1200X180X90
	Garfo transporte largura	b3 ( mm )	2200
	Mastro min terra liberação(com carregar)	m1 ( mm )	225
	Distância entre eixos Centro min chão liberação (com carregar)	m2 ( mm )	350
	Raio de giro	Wa ( mm )	4450

	Viagem velocidade (com carregar/sem carregar)	km/h	23/26
Desempenho	Velocidade máxima de levantamento (com carregar/sem carregar)	mm/s	220/270
	Redução máx. velocidade (com carregar/sem carregar)	mm/s	450/300
	Tração	N	9.000
	Capacidade de classificação (com carregar/sem carregar)	%	20/22
	Freio		Hidráulico braçadeira disco
	Marca/modelo do motor	Opcional um	Yuchai motor

Outros	Transmissão engrenagens (dianteira/traseira)		2\2
	Pressão trabalho	bar	160
	Quantidade de óleo	l/min	40

**Fotos empilhadeiras similares:**







