

## Especificações do Equipamento PWR-1941-POE=

---

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), Fonte de alimentação AC para roteador de serviços integrados 1941 da Cisco



Produto	Descrição do Produto
PWR-1941-POE=	Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor),

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: PWR-1941-POE=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Leds de status
- Fonte de energia AC para Roteador Cisco
- Alça para remoção da fonte
- Cisco IOS 12.1(10)E

## **ENERGIA:**

- 1900W DC
- 208 a 240 VAC
- -48 a -60 VDC

## **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -4 a 149°F (-20 a 65°C)

## **SEGURANÇA:**

- GR-63-Core NEBS Level 3
- GR-1089-Core NEBS Level 3
- ETSI 300 019 Armazenamento classe 1.1
- ETSI 300 019 Transporte Classe 2.3

## **EMC:**

- FCC Parte15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN55024
- ETS300 386
- EN50082-1
- EN61000-3-2

- EN61000-3-3