

Especificações do Equipamento WP-WIFI6-Z=

Aparelhos emissor com receptor incorporado, digital, com frequência dual-band, funcionam em 2,4 e/ou 5 GHz, modulo WiFi6 plugavel, para roteadores IoT



Produto	Descrição do Produto
WP-WIFI6-Z=	Aparelhos emissor com receptor incorporado

ESPECIFICAÇÕES DO PN: WP-WIFI6-Z=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Versão do software Cisco Unified Wireless Network 8.9.x ou posterior
- Cisco IOS ® XE Software Release 16.11 com AP Device Pack, ou posterior
- MIMO 4x4 com quatro fluxos espaciais
- Combinação de Proporção Máxima (MRC)
- Formação de feixe 802.11n e 802.11a/g
- Canais de 20 e 40 MHz
- Taxas de dados PHY de até 890 Mbps (40 MHz com 5 GHz e 20 MHz com 2,4 GHz)
- Agregação de pacotes: A-MPDU (transmissão e recepção), A-MSDU (transmissão e recepção)
- Seleção de Frequência Dinâmica (DFS) 802.11
- Suporte à diversidade de deslocamento cíclico (CSD)
- Temperatura não operacional (armazenamento): -30° a 70°C
- Teste de altitude não operacional (armazenamento): 25°C, 15.000 pés.
- Temperatura de operação: 0° a 50°C

DIMENSÕES:

- 21,6 cm (A) x 21,6 cm (L) x 4,3 cm (P)

SEGURANÇA:

- 802.11i, Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), WPA2, WPA
- 802.1X
- Padrão de criptografia avançada (AES)