

| Descrição | Modelo |
|-----------------------------|--------|
| Trado solo 600 GAGGIOTTI HD | SB-K |
| Trado 1000 BAUER tp. SB-K2 | SB-K2D |
| Trado 1200 BAUER tp. SB-K2 | SB-K2D |
| Trado 1500 BAUER tp. SB-K2 | SB-K2D |
| Trado solo 1300 SB-K2 | SB-K2D |
| Trado solo 1350 SB-K2 | SB-K2D |
| Trado solo 800 SB-K2 | SB-K2D |
| Trado solo 850 SB-K2 | SB-K2D |




SB-K - Trado com Placa de Colarinho

SB-K
Corte único



SB-K2
Corte duplo



Principais Aplicações

- Solos coesivos rígidos a duros
- Solos não coesivos de densidade média a densa
- O SB-K2 é recomendado em furos sem revestimento ou para diâmetros maiores

Características

- Caixa da haste de perfuração de 200 mm
- Broca piloto com cinzel de haste redonda RP4
- Dentes planos e placa de colarinho com cinzéis de haste redonda
- Proteção contra desgaste: revestimento rígido ou tiras de desgaste

| | | SB-K | | SB-K 2 D | |
|---------|---------|-----------|-------|----------|-------|
| NL (mm) | | 1,700 | 2,250 | 1,700 | 2,250 |
| GL (mm) | | 2,240 | 2,790 | 2,240 | 2,790 |
| D (mm) | QD (mm) | Peso (kg) | | | |
| 520 | 620 | 640 | 790 | | |
| 600 | | 655 | 805 | | |
| 650 | 750 | 695 | 865 | | |
| 700 | | 735 | 920 | | |
| 780 | 880 | 800 | 1,015 | 830 | 1,000 |
| 800 | | 800 | 940 | 805 | 975 |
| 900 | 1,000 | 750 | 1,030 | 845 | 1,050 |
| 1,000 | | 825 | 1,145 | 920 | 1,125 |
| 1,060 | 1,180 | 910 | 1,220 | 985 | 1,220 |
| 1,180 | 1,300 | 965 | 1,300 | 1,030 | 1,285 |
| 1,200 | | 1,045 | 1,325 | 1,055 | 1,315 |
| 1,350 | 1,500 | 1,175 | 1,470 | 1,140 | 1,435 |
| 1,500 | 1,650 | 1,165 | 1,675 | 1,275 | 1,620 |
| 1,650 | 1,800 | 1,320 | | 1,360 | 1,720 |
| 1,800 | | | | 1,500 | 1,860 |
| 1,830 | 2,000 | | | 1,750 | 2,105 |
| 2,000 | | | | | 2,650 |
| 2,320 | | | | | 2,780 |
| 2,500 | | | | | 2,980 |