

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C9200-48T-A=, MODELO C9200-48T-A=1

---

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie Catalyst 9200, com 48 portas Data, NW-A, modelo C9200-48T-A=1



Produto	Descrição do Produto
<b>C9200-48T-A=</b>	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados.

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9200-48T-A=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- SWITCH CISCO CATALYST DA SÉRIE 9200, MODELO C9200-48T-A.
- SUPORTE PARA 48 PORTAS ETHERNET 10/100/1000.
- DESEMPENHO CONFIÁVEL E ESCALÁVEL PARA REDES EMPRESARIAIS.
- SUPORTE PARA RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA E GERENCIAMENTO.
- COMPATÍVEL COM FONTES DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO CISCO.
- INDICADORES LED PARA STATUS E ATIVIDADE DAS PORTAS.
- MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19 POLEGADAS.

### **POTÊNCIA:**

- CONSUMO TÍPICO DE ENERGIA APROXIMADO: 60 W (VALOR TÍPICO PARA SWITCHES DA SÉRIE 9200-48T).
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA COMPATÍVEL COM CISCO.
- SUPORTE PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES OPCIONAIS.

### **DIMENSÕES:**

- ALTURA: 4,4 CM
- LARGURA: 44,5 CM
- PROFUNDIDADE: 35,0 CM

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C A 40 °C
- UMIDADE RELATIVA OPERACIONAL: 10% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO)
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -25 °C A 70 °C