

MODELO: FLS

1-Informações Gerais:

A Gate Valve com conexão API Flange (PSL-2, PR-2) é uma válvula de bloqueio projetada para aplicações críticas em sistemas de produção e controle de pressão. O equipamento consiste em um corpo robusto com obturador do tipo gaveta, permitindo a abertura e o fechamento total do fluxo com mínima queda de pressão.

2-Especificações Técnicas:

- Modelo: FLS

-Marca: Schlumberger

- **Fabricante:** Cameron

-Descrições técnicas:

Válvula Gaveta, atuada manualmente, Modelo FLS, 4-1/16" de diâmetro interno, suporta uma pressão de trabalho de 10.000 psi, conexão de 4-1/16" Flange API x Flange, conforme API 6A, Classe de Temperatura P+U, Classe de Material BB (Aço Carbono), PSL-2, PR-2.

- Especificações:

A válvula possui as seguintes especificações:

- Suportam temperaturas de -29°C até 121°C
- Possui diâmetro interno de 4-1/16"
- Classe de Material BB (Aço Carbono)
- PSL-2, PR-2

3-Campo de Aplicação:

ATUAR NAS OPERAÇÕES E PRODUÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO.

4- Imagens e diagramas ilustrativos:



