

amaran

Ficha técnica

Halo 200x

Principais características

- Saída líder da categoria: até 179W e 10.530 lux a 1 m (sem proteção), mais de 64% superior ao amaran 200x S
- Design monolight tudo-em-um, alimentado por único cabo AC
- Controles dedicados de brilho e temperatura de cor, simples e intuitivos
- Corpo compacto em metal, resistente e durável
- Operação silenciosa: 28 dBA no Modo Inteligente
- Controle DMX via USB-C (adaptador 5 pinos opcional)
- Pareamento NFC com o app amaran
- Montagem Bowens metálica, compatível com diversos modificadores
- Feixe amplo de 85°, luz uniforme e sem pontos quentes
- Alta fidelidade de cor: CRI 96+, TLCI 97+, TM-30 Rf 94 / Rg 102
- Dimerização de 0 a 100%
- 9 efeitos integrados
- Modos de ventilação: Silencioso, Inteligente e Alto
- Tela colorida simplificada e suporte inclinável com alça integrada para montagem rápida

Descrição do produto

Projetado para quem busca qualidade de estúdio com mais potência, o amaran Halo 200x é uma luz COB bicolor compacta de 200W, ideal para estúdios domésticos, lives e sets de pequeno a médio porte. Combina alto desempenho, design monolight com cabo AC único e operação simples para um fluxo de trabalho mais ágil.

Qualidade amaran, robusta e acessível.

Entrega luz bicolor potente e consistente, com construção totalmente em metal, durável e confiável para uso frequente.

Brilho líder da categoria.

Com 179W e até 10.530 lux a 1 m (sem modificadores), é mais de 64% mais potente que o amaran 200x S. O feixe amplo de 85° e a montagem Bowens metálica permitem modelar e difundir a luz com eficiência, sem pontos quentes.

Design tudo-em-um. Fonte integrada ao corpo (monolight), funcionando com apenas um cabo AC — menos cabos, montagem mais limpa e rápida.

Controles intuitivos e NFC.

Ajustes dedicados de brilho e temperatura de cor, interface simplificada e pareamento rápido com o app amaran via NFC.

Compacto, potente e silencioso.

Formato fácil de posicionar e armazenar, com suporte inclinável e alça integrada. Sistema de resfriamento eficiente mantém ruído em apenas 28 dBA.

Compatível com DMX via USB-C.

Integra-se a consoles e softwares profissionais (adaptador 5 pinos opcional), ideal para produções e transmissões avançadas.



Especificações:

Temperatura de cor correlacionada (CCT) 2.700K - 6.500K

Índice de reprodução de cor (CRI) 96+

Índice de contraste de transmissão (TLCI) 97+

Índice de sinal de superfície (SSI) (P3200) 84

Índice de sinal de superfície (SSI) (D56) 74

Refletância média do laser TM-30 RG 102

Refletância média do laser TM-30 RF 94

Potência máxima de saída 179W

Consumo máximo de energia 200W

Fluxo luminoso máximo 10.530 lux a 1m (sem acessórios)

Luminosidade 18.100 lúmens

Ângulo de feixe 85°

Classificação de resistência às intempéries IP20

Alimentação CA

Tensão de operação CA 100V - 240V / 50 - 60Hz

Nível máximo de ruído 28dBA

Potência máxima no modo silencioso 40W (modo silencioso)

Temperatura de operação -10°C - 40°C / 14°F - 104°F

Temperatura de armazenamento -20°C - 80°C / -4°F - 176°F

Métodos de controle: Integrado, aplicativo amaran, DMX2

Firmware atualizável: Aplicativo amaran

Alcance sem fio: ≤80m / ≤262,5 pés (Bluetooth)

Tipo de tela: TFT

Método de resfriamento: Resfriamento ativo