

amaran

Ficha técnica

Halo 60x

Principais características

- Alta potência da categoria: até 56W e 3.270 lux a 1 m (sem proteção), 28% mais brilhante que o amaran COB 60x S, em corpo mais fino
- Alimentação versátil via USB-C PD: adaptador AC incluso ou fontes USB-C PD
- Controles dedicados de brilho e temperatura de cor, simples e intuitivos
- Design compacto, fácil de transportar, montar e armazenar
- Operação silenciosa: apenas 28 dBA no Modo Inteligente
- Controle DMX via USB-C, compatível com consoles e softwares (adaptador 5 pinos opcional)
- Pareamento NFC rápido com o app amaran
- Montagem Bowens padrão, compatível com Mini Refletor, Mini Fresnel e outros modificadores
- Ângulo de feixe de 85°, luz mais uniforme e difusa
- Alta fidelidade de cor: CRI 96+, TLCI 97+, TM-30 Rf 94 / Rg 102, SSI (3200K) 84, SSI (5600K) 74
- Controle de 0 a 100% de intensidade
- 9 efeitos integrados: Fogos, Lâmpada com defeito, Relâmpago, TV, Pulsação, Estrobo, Explosão, Fogo e Paparazzi
- Modos de ventilação: Silencioso, Inteligente e Alto
- Tela colorida simplificada para operação rápida
- Adaptador 1/4"-20 para Baby Pin incluso, com suporte de inclinação e encaixe para guarda-chuva
- Compatível com amaran Peak: até 60 min a 100% (Peak) ou 52 min (Peak 75 com Ace E-Lock2)**

Descrição do produto

Projetado para criadores que buscam qualidade de estúdio em espaços compactos, o amaran Halo 60x é uma luz COB bicolor ultracompacta de 63W, ideal para setups do dia a dia. Com alta saída de luz, alimentação prática via USB-C PD e controles intuitivos, ele facilita a criação de uma iluminação confiável, seja em home studios ou ambientes menores. Qualidade amaran, acessível para mais criadores. Perfeito para quem está adquirindo a primeira luz ou montando um estúdio com múltiplos pontos, o Halo 60x entrega potência bicolor consistente, cores naturais e construção durável — sem complicar o fluxo de trabalho.

Brilho líder da categoria. São 56W de saída, alcançando até 3.270 lux a 1 m (sem modificadores) — mais de 28% superior ao amaran COB 60x S — em um corpo mais fino e compacto. O feixe amplo de 85° proporciona luz mais uniforme, e a montagem Bowens padrão permite usar diversos modificadores. Alimentação flexível via USB-C PD.

Funciona com o adaptador AC incluso ou fontes USB-C PD. Também é compatível com a linha amaran Peak (via adaptador Ace E-Lock2 opcional), oferecendo até 60 minutos a 100% de potência.



Controles simples e rápidos. Botões dedicados para brilho e temperatura de cor, interface clara e pareamento NFC com o app amaran garantem ajustes ágeis, inclusive para múltiplas luzes. Compacto e silencioso. Pensado para espaços criativos reduzidos, combina potência e portabilidade com operação silenciosa de apenas 28 dBA. Compatível com DMX via USB-C.

Permite integração com consoles e softwares profissionais (adaptador USB-C para DMX 5 pinos opcional), ideal para transmissões, estúdios e produções maiores.

Especificações:

Temperatura de cor correlacionada (CCT) 2.700K – 6.500K

Índice de reprodução de cor (CRI) 96+

Índice de contraste de transmissão (TLCI) 97+

Índice de sinal de superfície (SSI) (P3200) 84

Índice de sinal de superfície (SSI) (D56) 74

Refletor de gama média (TM-30 RG) 102

Índice de radiofrequência média (TM-30 RF) 94

Potência máxima de saída 56W

Consumo máximo de energia 63W

Fluxo luminoso máximo 3.270 lux a 1m (sem acessórios)

Lúmens 6.041 lúmens

Ângulo de feixe 85°

Classificação de resistência às intempéries IP20

Métodos de alimentação USB-C PD 3.0

Luminária USB-C PD 20V/3,25A

Fonte de alimentação CA 100V – 240V / 50 – 60Hz

Nível máximo de ruído 28dBA

Potência máxima no modo silencioso 11W (modo silencioso)

Temperatura de operação -10°C a 40°C / 14°F a 104°F

Temperatura de armazenamento: -20°C a 80°C / -4°F a 176°F

Métodos de controle: Integrado, aplicativo amaran, DMX2

Firmware atualizável: Aplicativo amaran

Alcance sem fio: ≤80 m / ≤262,5 pés (Bluetooth)

Tipo de tela: TFT

Método de resfriamento: Resfriamento ativo

Dimensões da embalagem: 26,6 x 23,0 x 11,3 cm