

## Especificações do Equipamento NXA-PAC-750W-PI=

---

Conversor estatico, retificador de crisal (semicondutor), fonte de alimentacao PSU, AC, 750W, entrada porta lateral, para equipamento Cisco serie Nexus, com tensão de alimentação 240(VCa) monofássico e corrente nominal de saida 65(A)



Produto	Descrição do Produto
NXA-PAC-750W-PI=	Conversor estatico, retificador de crisal (semicondutor)

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : NXA-PAC-750W-PI=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Potência de saída máxima: 750 W
- Corrente de entrada máxima: 10 Amperes a 100 VAC
- Tensão de entrada nominal: 115 a 240 VAC (Faixa: 90 a 264 VAC)
- Frequência de entrada nominal: 50 a 60 Hz (Faixa: 47 a 63 Hz)

### **DIMENSÕES ( A x L x P ):**

- (4.4 x 43.9 x 76.2 cm).

### **AMBIENTE:**

- Temperatura de operação: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C
- Umidade: 5 a 95% (sem condensação)

### **SEGURANÇA:**

- Conformidade com normas de segurança: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

### **EMC (Padrões):**

- Emissões: 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A, CISPR22 Classe A, EN55022 Classe A
- Imunidade: EN55024, CISPR24, EN300386