

## Especificações do Equipamento PWR-30W-AC=

---

Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor), Fonte de alimentação AC, 30 Watts, sobressalente utilizada junto com os Equipamentos de Telepresença Cisco, com tensao de alimentacao (Vca) De 240 (monofásico) e corrente nominal de saida 2.4(A)



Produto	Descrição do Produto
PWR-30W-AC=	Conversor estatico, retificador, de cristal (semicondutor)

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : PWR-30W-AC=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Conversor estatico, retificador - Fonte de energia AC para Roteador Cisco
- Os seguintes padroes e funcionalidades sao suportados:
- Compativel com o protocolo Cisco Inline Power
- Compatibilidade com Cisco IOS para monitoramento da fonte

### **ENERGIA:**

- Potencia: 265W
- Corrente de entrada alternada: 4A (110V), 2A (230V)
- Protetor de sobretensão: 50A

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- IEC 60950
- EN 60950
- AS/NZS 3260
- TS001.

### **EMC:**

- ICES 003
- EN55022
- CISPR 22
- AS / NZ 3548
- VCCI
- EN55024
- EN50082-1
- EN61000 -6-1