

3.75"

Maquina de Meia



Parametros Tecnicos

Modelo		TK-P620XL	TK-P620XL
Diametro do Cilindro		3.75"	3.75"
Numero de Agulha		72-176 N	176-220 N
Maxima Velocidade		350 / Maxima Velocidade 350rpm/min	320 / Maxima Velocidade 320rpm/min
Velocidade de Deslocação		280rpm/min	230rpm/min
Funções		Introdução via unica lisa e felpuda	Introdução via unica lisa e felpuda
		1, Possivel escolher um elastico de uma cor ou de duas cores	1、Um alimentador ou dois alimentadores no fio para tricotar um desenho simples/duplo
		2、6 cores em uma linha, totalizando 13 cores em uma meia	2、 、Pode tricotar meias jacquard com desenho de padrão cruzado e 3 cores em uma meia
		3、Função terciária, pode ser usado com calcanhar alto, pé esquerdo e direito, 180° contra a boca da meia, duas cores de cabeça e calcanhar da meia	3、 、Pode escolher uma cor ou elástico de duas cores
		4 、Pode tricotar meias 3D	4、5 cores em uma linha, totalizando 10 cores em uma meia
		5、Pode moldar meias de barco (invisiveis)	5、Pode tricotar todos os tipos de meias felpudas ou lisas quando tricota com um unico alimentador (exceto jacquard 5 cores)
		6、Pode selecionar as meias de veias varicosas de borracha totalmente conectadas	6、2 PCS de alimentador de fio inferior
Opções		1、Soprador de sucção individual	1、Soprador de sucção individual
		2、Sensor de tensao por infravermelho	2、Sensor de tensao por infravermelho
		3、Nova cesta	3、Nova cesta
		4、Dispositivo de armazenamento de fios	4、Dispositivo de armazenamento de fios
		5、Sensor de bloqueio	5、Sensor de bloqueio
		6、Proteção contra desligamento	6、Proteção contra desligamento
		7、KTF	7、KTF
Requisitos de energia	Motor de acionamento	0.85kw	0.85kw
	Motor da ventoinha	0.75 KW	0.75 KW
	Caixa de controle	0.80kw	0.80kw
Tensao		220V/380 V/ 415V	220V/380 V/ 415V
Espaço no piso		150*120*240cm	150*120*240cm
Peso líquido/bruto		300/ 350 KG	300/ 350 KG
Tamanho da embalagem (L*W*H)		110*75*165cm	110*75*165cm

3.75"

Stealth SOCKS



Technical parameters

Model		TK-P620XL	TK-P620XL
Cylinder dia		3.75"	3.75"
Needle Number		72-176 N	176-220 N
Max speed		350 / Max speed 350rpm/min	320 / Max speed 320rpm/min
Running speed		280rpm/min	230rpm/min
Fuction		Plain& Terry SingleWay Introduction	Plain& Terry Double Way Introduction
		1、 Can choose one color or double color elastic	1、 one feeder or two feeder into yarn to knit singe/doublweelt design
		2、 6Color in 1 line, total 13 color in one sock	2、 、 can knit cross pattern design jacquard socks with 3 colors in a sock 。
		3、 Tertiaryterryfunction, can knlithighheel, left andrightfoot, 180° against sock mouth, two colors sock heads and heel	3、 、 Canchooseone coloror double color elastic 。
		4 、 Can knit 3D socks。	4、 5 Color in 1 line, total 10 color in one sock。
		5、 Can amoulding(invisible)boat socks	5、 can knit all kinds of terry or plain socks when knitting with one feeder (except jacquard 5 colors)
		6、 can select the socks of varicose veins connected rubber fully	6、 2PCS bottom yarn feeder。
		7、 can make all kinds of plain socks	7、 can select the socks of varicoseveins connected rubber fully。
8、 can make all kinds of terry socks。			
Options		1、 Idividualsuction blower	1、 Individual suction blower
		2、 Infrared tension sensor	2、 Infrared tension sensor
		3、 New creel	3、 New creel
		4、 Yarn store ge device	4、 Yarn store ge device
		5、 Sock off sensor	5、 Sock off sensor
		6、 Power off pro tection	6、 Power off pro tection
		7、 KTF	7、 KTF
Power requirement	Drivemotor	0.85kw	0.85kw
	Fan motor	0.75 KW	0.75 KW
	Controlbox	0.80kw	0.80kw
Voltage		220V/ 380 V/ 415V	220V/ 380 V/ 415V
Floor space		150*120*240cm	150*120*240cm
Net/Gross weight		300/ 350 KG	300/ 350 KG
Packing size(L*W*H)		110*75*165cm	110*75*165cm