

1 Descrição

O Taper Tap é uma ferramenta de pescaria para engate interno quando os spears liberáveis não são viáveis, pois lamina/forma rosca no ID do peixe para permitir tração e recuperação. Construído em aço AISI 8620 com wickers carburizados (alta dureza superficial e núcleo tenaz), adota taper padrão de 3/4" por pé (ótimo para pescaria) e pode ser fornecido com wickers destros ou canhotos.

- Modelo: H121007617RT
- Conexão superior: 6.625" REG – Box Up
- OD: 7.750" · ID de passagem: 1.000"
- Comprimento total: 73.18"
- Janela de captura interna (ID do peixe): 2.000" min – 5.000" máx
- Material / TT: AISI 8620 – F/CASE, F/HT (cementação + tratamento térmico)
- Detalhe geométrico: T.H. Hill bevel dia
- Especificação interna: BMS A601

2 Aplicação

Utilizado para pescar tubulares, bridge plugs, packers e outros equipamentos de fundo quando ferramentas de engate interno releasable não são opção. Pode ser configurado com washpipe para lavar sobre o primeiro peixe e engatar um segundo rompido abaixo. Boas práticas: por ser não-liberável, deve ser corrido com safety joint e bumper jar e normalmente é aplicado como recurso final (last resort) ou em aplicações especiais.

3 Finalidade

- Formar rosca no ID do peixe para criar ponto de tração confiável.
- Viabilizar a recuperação quando releasing spears não podem ser usados.
- Ampliar o alcance operacional com opção de washpipe para peixes múltiplos/alinhados.
- Otimizar o engajamento com taper 3/4"/ft, reduzindo esforço e tempo de operação.
- Aumentar a durabilidade com wickers carburizados em AISI 8620.
- Adequar-se ao alvo com janela de captura 2.000"–5.000", favorecendo o engate eficiente.

MODELO:
H121007617RT

Figura do perfil da ferramenta

