

1 Descrição

O Spear Packoff para Casing Spear é instalado imediatamente abaixo do pescador tipo spear para vedar e permitir circulação pelo interior do peixe com saída pela base, favorecendo a quebra de sedimentos/ formação que o retém. Também possibilita aplicar pressão hidráulica diretamente ao peixe, somando força de levantamento (overpull hidráulico) ao esforço mecânico. Incorpora guia especial para entrada no revestimento sem danificar o elemento de vedação, aumentando a chance de sucesso na primeira corrida.

- Modelo: H121159601
- Conexão superior: NC50 – Box Up
- Casing (tamanho): 9.625"
- Tipo/Classe: Packer (CSG) (CSG = Casing)

2 Aplicação

Empregado em operações de pescaria interna para vedar, pressurizar e circular através do peixe, liberando incrustações, cimento e detritos; compatível com casing spear (e versões equivalentes para tubing spear), elevando a eficiência de recuperação em poços revestidos..

3 Finalidade

- Viabilizar circulação através do peixe para remoção de detritos e sedimentos.
- Aplicar pressão hidráulica ao peixe para aumentar o overpull do conjunto.
- Proteger o elemento de vedação na entrada do casing por meio de guia especial.
- Elevar a taxa de sucesso na recuperação, reduzindo novas viagens e retrabalho.

MODELO:
H121159601

Figura do perfil da ferramenta

