

## **H-650**

### **I. DESCRIÇÃO TÉCNICA**

Gancho Nacional H-650, reformado para adequação à API. Gancho com classificação de carga de 650 toneladas para a utilização durante processos de perfuração e intervenção de poços.

Normas industriais aplicáveis: API Specification 8C – Drilling and Production Hoisting Equipment

#### **Parâmetros do produto:**

Parâmetro	Valor	Unidade
CLASSIFICAÇÃO DE CARGA	650	ton
COMPRIMENTO TOTAL	315,575	cm
LARGURA TOTAL	93,345	cm
ALTURA TOTAL	232,415	cm

### **II. APLICAÇÃO DO BEM**

O equipamento em forma de J de alta capacidade usado para pendurar vários outros equipamentos, especialmente o swivel e o kelly, as alças do elevador ou as unidades de acionamento superior. O gancho é fixado na parte inferior da Catarina (bloco de polias) e fornece uma maneira de levantar cargas pesadas com o bloco. O gancho está bloqueado (condição normal) ou livre para girar, para que possa ser acoplado ou desacoplado com itens posicionados ao redor do piso da plataforma, sem se limitar a uma única direção.

### **III. PROCESSO DE APLICAÇÃO DA REFORMA**

DESMONTE COMPLETO - LIMPEZA A VAPOR DE TODOS OS COMPONENTES  
- JATEAMENTO DE AREIA DE TODOS OS COMPONENTES - INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE TODOS OS COMPONENTES DE SUPORTE DE CARGA - REMONTAGEM COM NOVO ROLAMENTO PRINCIPAL, COMPONENTES DE VEDAÇÃO E FERRAGENS

### **IV. MODELO DO EQUIPAMENTO**

National H-650

