

Especificações do Equipamento SB-PWR-INJ2-EU

Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor), injetor de energia, 30W, Gigabit PoE



Produto	Descrição do Produto
SB-PWR-INJ2-EU	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: SB-PWR-INJ2-EU

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Padrões: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- Portas: Duas portas Ethernet 10/100/1000 Gigabit: 1 uplink de dados, 1 alimentação + dados
- Tipo de cabeamento: Categoria 5e ou melhor
- LEDs: Potência do canal (verde)
- Portas Ethernet: Duas portas Ethernet 10/100/1000 Gigabit: 1 uplink LAN, 1 porta PoE

ENERGIA:

- Potência de entrada:
 - Tensão de entrada CA: 90-264 VCA
 - Corrente de entrada CA: 0,8A @ 100-240 VCA
- Frequência CA: 50-60 Hz
- Potência de saída:
 - Tensão de alimentação de saída: 55 Vcc
 - Potência de saída: 30 Watts (Garantia)
- Atribuição e polaridade dos pinos RJ-45: Alimentação: Pinos 4/5(+), 7/8(-)

DIMENSÕES

- 53 x 140 x 32,5 mm

COMPATIBILIDADE:

- Interfaces/portas de ponto de acesso de rádio duplo Cisco Small Business WAP371 Wireless-AC/N
- Portas de entrada: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T
- Portas de saída: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T
- Tecnologia de Rede: 10/100/1000Base-T
- Frequência: 50 Hz / 60 Hz

- Corrente de entrada: 800 mA
- SB-PWR-INJ2-NA Fonte PoE Injetor 30W Cisco

AMBIENTE:

- Temperatura operacional (0 to 40°C)
- Temperatura não operacional (-40 to +70°C)

EMC:

- FCC Classe B
- CE
- UL/cUL
- RoHS