



# Ficha Técnica

## 186M

### Principais características

- 2 Risers, 3 Seções
- Diâmetro da Coluna: 35mm, 30mm, 25mm
- Acabamento: Aço Cromado
- Peso de Carga: 15kg (33lbs)
- Peso: 4,5kg (10lbs)
- Comprimento Fechado: 57cm (22,4")
- Mínimo Altura de operação: 64,5 cm (25,4")
- Altura máxima: 101 cm (39,8")
- Diâmetro da pegada: 48 cm (18,9")
- Diâmetro do tubo: 22x22 mm
- Parte superior do suporte: Parte superior do suporte universal de função tripla (receptor de 16 mm incluído, 16 mm incluído) Stud, Receptor 28mm
- Perna Niveladora
- Rodízio Sugerido: Nenhum



### Descrição do produto

O suporte Kupo Short Low Mighty é construído em aço cromado que pode suportar cargas de até 33 libras (15 kg) a uma altura máxima de trabalho de 39,8" (101 cm) usando um design de 2 risers e 3 seções. É especialmente projetado para ser usado com um Fuxture de iluminação pesada colocado em nível baixo. Também possui uma perna de nivelamento que permite ao usuário estender uma perna mais do que as outras para nivelar o suporte em um terreno inclinado ou irregular. O botão de fundição de alumínio sólido, emparelhado com um parafuso de aço inoxidável, garante operação confiável e duradoura. O riser fundido apresenta uma inserção heli-coil de aço inoxidável, proporcionando um furo rosqueado durável. A fundição superior da aranha inclui um cabide para armazenamento

conveniente no rack. Ele também possui um dispositivo de brinco para um kit de proteção contra o vento. A perna do suporte é equipada com uma almofada para os pés, protegendo a perna e o solo. Além disso, possui uma sapata de freio de tamanho considerável para um mecanismo de travamento seguro.