



# Ficha Técnica

## 300M

### Principais características

- 3 risers, 4 seções
- Diâmetro da coluna: 45mm, 40mm, 35mm, 30mm
- Acabamento: Aço cromado
- Peso de carga: 40kg (88,2lbs)
- Peso: 14,9kg (32,8lbs)
- Comprimento fechado: 142cm (55,9")
- Altura mínima de operação: 148cm (58,3")
- Altura máxima: 428cm (168,5")
- Diâmetro da pegada: 129cm (50,8")
- Tamanho da perna: 25x25mm
- Parte superior do suporte: Parte superior do suporte universal com receptor júnior e bebê e um Baby Stud)
- Conjunto de rodízios incluído KC-100S



### Descrição do produto

O suporte Kupo High Junior Roller oferece resistência superior com uma cabeça combinada universal de função tripla e uma altura de trabalho de 14' (4,28 m) com capacidade de carga máxima de 88,20 lb (40 kg) em uma base móvel com rodas.

O suporte possui construção em aço, cabeçote universal de tripla função com 1/8" (28mm) e 5/8" (16mm) e base com rodas. Cada riser é amortecido por mola para proteger as luminárias de uma queda repentina se o colar de travamento se soltar.

O botão fundido em alumínio sólido, combinado com um parafuso inoxidável, garante uma operação confiável e duradoura. O riser fundido apresenta uma inserção helicoidal de aço inoxidável, proporcionando um furo roscado durável. A aranha superior inclui um cabide para armazenamento conveniente no rack. Ele também possui um dispositivo de brinco para um kit de proteção contra o vento. A perna do suporte está equipada

com um apoio para os pés PA66, protegendo tanto a perna quanto o solo. Além disso, possui uma sapata de freio considerável para um mecanismo de bloqueio seguro. Rodízios incluídos para facilitar a movimentação das luminárias no estúdio ou no local.