



## Ficha Técnica

# 310M

### Principais características

- 2 risers, 3 seções
- Diâmetro da coluna: 45mm, 40mm, 35mm
- Acabamento: Aço cromado
- Peso de carga: 35kg (77,2lbs)
- Peso: 8,0kg (17,6lbs)
- Comprimento fechado: 92cm (36,2")
- Mínimo Altura de operação: 90cm (35,4")
- Altura máxima: 205cm (80,7")
- Pegada: 104cm (40,9")
- Tamanho da perna: 25x25mm
- Parte superior do suporte: Parte superior do suporte universal com receptor júnior e bebê e um pino para bebê
- Perna niveladora
- Rodízio sugerido: KC-100S

### Descrição do produto

O suporte Kupo Low Mighty foi projetado para uma posição de montagem baixa com alta capacidade de carga. Ele pode lidar com equipamentos pesando até 77,2 lbs (35 kg) em qualquer lugar entre 36,2 - 80,7' de altura (92cm - 205cm).

Também possui cabeçote combo universal de função tripla com receptores de 1-1/8" (28mm) e 5/8" (16mm), além de um pino multidirecional de 5/8" (16mm) para aceitar qualquer tipo de desafio de montagem. possui uma perna de nivelamento que permite ao usuário estender uma perna mais do que as outras para nivelar o suporte em um terreno inclinado ou irregular. O botão de fundição de alumínio sólido, emparelhado com um parafuso de aço inoxidável,



garante uma operação confiável e duradoura. A matriz O riser fundido possui uma inserção de heli-coil de aço inoxidável, proporcionando um orifício rosqueado durável. A fundição em aranha superior inclui um cabide para armazenamento conveniente no rack. Ele também possui um dispositivo de argola para um kit de proteção contra o vento. A perna do suporte é equipado com uma almofada para os pés, protegendo a perna e o solo. Além disso, possui uma sapata de freio de tamanho considerável para um mecanismo de travamento seguro.