

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO SG550X-24MP-K9-NA

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie SG550X-24MP, com 24 portas Gigabit PoE, codigo SG550X-24MP-K9-NA



Produto	Descrição do Produto
SG550X-24-K9-NA	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : SG550X-24MP-K9-NA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

EQUIPAMENTO: SG550X-24MP-K9-NA

- SWITCH: L3 MANAGED, 24 X 10/100/1000 + 2 X 10GE COPPER/SFP+ COMBO + 2 X 10GE SFP+, RACK-MOUNTABLE
- PORTS: 24 X 10/100/1000 + 2 X 10GE COPPER/SFP+ COMBO + 2 X 10GE SFP+
- POWER OVER ETHERNET (POE): POE, POE+ AND 60W POE (382W)
- SWITCHING CAPACITY: 128 GBPS
- FORWARDING PERFORMANCE (64-BYTE PACKETS): 95.23 MPPS
- ENCLOSURE TYPE: RACK-MOUNTABLE, 1RU

POTÊNCIA:

- CONSUMO EM WATTS: NÃO ESPECIFICADO DIRETAMENTE, MAS O MODELO SUPORTA POE COM ORÇAMENTO MÁXIMO DE 382W
- VOLTAGEM: 100 - 240V, 47 - 63 HZ, INTERNO, UNIVERSAL

DIMENSÕES:

- 44,0 CM (A) X 4,4 CM (L) X 35,0 CM (P)
- (440 X 44 X 350 MM)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 50°C (32° A 122°F)
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90%, NÃO CONDENSANTE

SEGURANÇA:

- NORMAS DE SEGURANÇA: UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE MARK, FCC PART 15 (CFR 47) CLASS A