

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO IE-2000U-16TC-G

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie IE 2000U, com 16 portas 10/100, 2 portas FE e 2 portas T/SFP, com 1588



Produto	Descrição do Produto
IE-2000U-16TC-G	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: IE-2000U-16TC-G

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

EQUIPAMENTO: IE-2000U-16TC-G

- 16 PORTAS 10/100 BASE-T
- 2 PORTAS GIGABIT ETHERNET DUAL-PURPOSE
- 2 PORTAS SFP FAST ETHERNET
- 256 MB DRAM COM MEMÓRIA ECC
- 1 GB CARTÃO SD FLASH REMOVÍVEL (128MB DISPONÍVEL)
- CONECTOR MINI-USB
- ALARME I/O: DOIS ALARMES DE ENTRADA PARA DETECÇÃO DE CONTATO SECO ABERTO OU FECHADO, UM RELÉ DE SAÍDA DE ALARME 48 VDC, 0,5A MÁXIMO
- SOFTWARE LAN BASE COM RECURSOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA

POTÊNCIA:

- CONSUMO TÍPICO: 18 W
- CONSUMO MÁXIMO: 23 W
- VOLTAGEM DE ENTRADA DC: NOMINAL 12, 24 OU 48 VDC; MÁXIMO 9,6 A 60 VDC
- CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA DC: 0,5 A @ 48 VDC, 1 A @ 24 VDC, 4 A @ 12 VDC
- MODELOS COM POE PODEM REQUERER CONEXÃO DE ENERGIA ADICIONAL DE 48/54 VDC @ 2,5 A PARA PORTAS POE

DIMENSÕES:

- 13,0 CM (A) X 12,7 CM (L) X 12,8 CM (P)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A +74°C
- -40°C A +70°C (EM VENTILAÇÃO)

- -40°C A +60°C (EM ENVOLTÓRIO SELADO)
- -34°C A +74°C (COM VENTILADOR OU SOPRADOR)
- UMIDADE OPERACIONAL: 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO
- ALTITUDE OPERACIONAL: ATÉ 2.000 METROS (6.562 PÉS)

SEGURANÇA:

- CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA: UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, CB PARA IEC 60950-1, NOM-019-SCF1, CE MARKING
- APROVAÇÕES PARA LOCAIS PERIGOSOS: ANSI/ISA 12.12.01, EN 60079-0, EN 60079-15, IEC 60079-0, IEC 60079-15, UL 60079-0, UL 60079-15