

# ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO IE-9320-24P4S-A

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie IE-9320, com 24 portas PoE+ Downlinks, com 4 uplinks GE (385W)



Produto	Descrição do Produto
IE-9320-24P4S-A	Aparelho para comutação de pacotes de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: IE-9320-24P4S-A**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

EQUIPAMENTO: IE-9320-24P4S-A

- 4GB RAM, 8GB ONBOARD FLASH MEMORY
- 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+ (10M/100M/1000M)
- 4 PORTAS UPLINK 1000M SFP
- 4 DRY-CONTACT ALARM INPUTS
- 1 DRY-CONTACT FORM-C RELAY ALARM OUTPUT
- CONSOLE PORTS: 1 RS-232 (RJ-45), 1 MICRO USB
- DUPLO AC/DC POWER INPUTS
- RACK MOUNT ACCESSORIES: 19", ETSI, 23"
- REMOVABLE STORAGE: USB 2.0, SD CARD
- STACKING PORTS: 2 STACKING PORTS
- FANLESS DESIGN (HEAT CONDUCTION COOLING)
- INDUSTRIAL GRADE, RUGGEDIZED FOR HARSH ENVIRONMENTS

### **POTÊNCIA:**

- CONSUMO: 37 W
- VOLTAGEM: ALTA TENSÃO 85–265 VAC, 88–300 VDC / BAIXA TENSÃO 18–75 VDC

### **DIMENSÕES:**

- 4,37 CM (A) X 44,45 CM (L) X 35,56 CM (P)  
(1.72" X 17.5" X 14.0" PARA FONTES PWR-RGD-LOW-DC-H E PWR-RGD-AC-DC-H)

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
  - 40 °C A +75 °C (COM GABINETE COM SOPRADOR)
  - 40 °C A +60 °C (COM GABINETE SELADO)
  - 40 °C A +70 °C (COM GABINETE VENTILADO NATURALMENTE)