



MALHARIA POR URDIMENTO

HKS 2-SE PLUS

Máquina de tricô de alto desempenho que produz tecidos com ponto Koeper de maneira eficiente

Seu benefício

- Polimento de ponto Koeper possível (sobreposição de duas agulhas)
- Velocidade da máquina de até 3800 rpm
- Produtos extensivos com bom retorno
- Alta produtividade
- Produtos de corte livre com bordas lisas
- Baixo custo de operação

HKS 2-SE PLUS

Dados Técnicos

Largura / Medida de Trabalho

130" (+ 4" de extensão de largura de trabalho)

E 32, E 36, E 40

Barras / elementos de malharia

Barra de agulhas individuais (agulha de curso curto), barra de língua (unidades de língua cromadas), barra de pente com reajuste de *knockover* (pentes cromados), duas barras-guias retificadas (GB 1 e GB 2 formadoras de pontos, movimentam guias de até 10 mm, resistentes ao desgaste, temperadas para GB 2). Todas as barras são feitas de plástico reforçado com fibra de carbono.

Suporte de rolo de tecido

2 × 812 (32") (independentes)

Opcional: 1 × 889 (35")

(independente) / 1 × 635 (25")

(independente)

KAMCOS® 2 (SISTEMA DE COMANDO KARL MAYER)

Interface do operador para configurar, controlar e ajustar a funcionalidade eletrônica da máquina.

Sistemas de monitoramento integrados

- Iluminação integrada
- *Laserstop* integrado
- Câmera integrada

Dispositivo de corte de fios

Controlado eletronicamente, acionado por motorreductor

Coleta de tecido

Controlada eletronicamente, sistema de quatro rolos, acionado por motorreductor

Dispositivo dosador

34A(E) / posicionado separadamente

Acionamento padrão - N

Incluindo acionamento por engrenagem com mudança de tempo integrada.

Equipamento elétrico

Carga conectada total de 25 kVA



Alimentação de óleo

Resfriamento por meio de troca de calor de ar

Opcional: Trocador de calor óleo/água

Altura e profundidade

2 × 812 mm (32) ø



Aplicações finais

Charmeuse elástico, tricô duplo e trajes de banho Koeper, espartilho, artigos desportivos e *lingerie* fina