

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO A900-IMASER14A/S=

---

Dispositivo para transmissão e recepção de dados, módulo de interface, com 14 portas Sync/Async, para equipamento Cisco serie ASR 900



Produto	Descrição do Produto
<b>A900-IMASER14A/S=</b>	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : A900-IMASER14A/S=**

- **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- COMPATIBILIDADE: CISCO ASR 903, 903U, 907, 914, 920 E 924 SERIES.
- PORTAS: 1 PORTA DE 100 GBPS (QSFP28) COM SUPORTE A MODOS 10GE/1GE.
- PROTOCOLOS: SUPORTE A MPLS, L2VPN, L3VPN, QOS AVANÇADO E H-QOS.
- SINCRONIZAÇÃO: SUPORTE A SYNCE E IEEE 1588V2 (PTP).
- GERENCIAMENTO: CISCO IOS XE.
- ARQUITETURA: MÓDULO DE INTERFACE DE ALTA PERFORMANCE PARA REDES DE AGREGAÇÃO E BORDA.

- **DIMENSÕES:**

- 4,00 CM (A) X 18,50 CM (L) X 21,00 CM (P)

- **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5°C A 55°C (EM OPERAÇÃO CONTÍNUA).
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40°C A 70°C.
- UMIDADE RELATIVA: 5% A 95% (SEM CONDENSAÇÃO).