

# ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO XRV9000-APLN-ROUT=

---

Roteador digital Cisco serie XRV 9000, appliance com servidor UCS-C220 M5, com 2 cartoes de interface NIC 8X10G



Produto	Descrição do Produto
XRV9000-APLN-ROUT=	Roteador digital Cisco serie XRV 9000

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : XRV9000-APLN-ROUT=**

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS** EQUIPAMENTO: XRV 9000 APPLIANCE COM  
SERVIDOR UCS-C220 M5

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- PLATAFORMA DE SERVIDOR 1RU BASEADA NO CHASSIS PLUMAS UCSC-C220-M5SX
- PROCESSADOR INTEL 5220 2.2GHZ/125W 18C/24.75MB
- MEMÓRIA 16GB RDIMM SRX4 3200 (8GB)
- ARMAZENAMENTO 240GB SATA M.2
- PLACA DE REDE INTEL X710 QUAD-PORT 10G SFP+
- MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) 2.0
- SUPORTE PARA SOFTWARE E LICENÇAS CUSTOMIZÁVEIS

### **POTÊNCIA**

- 770W
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC

### **DIMENSÕES**

- 3 CM (A) X 5,8 CM (L) X 13,7 CM (P)

### **AMBIENTE**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5 A 45 °C (VARIAÇÃO CONFORME ALTITUDE)

### **SEGURANÇA**

- MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM) 2.0 PARA SERVIDORES UCS