

MEMORIAL DESCRITIVO EQUIPAMENTO MOTOBOMBA DE ENCHIMENTO

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Equipamento portátil composto por uma bomba do tipo centrífuga e um motor a Diesel Deutz, resfriado a Ar. Utilizado para fornecimento de água com alta vazão e baixa pressão para serviços de comissionamento de Tubulações (Limpeza e Enchimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MOTOBOMBA DIESEL

BOMBA CENTRÍFUGA

Marca - ITUR

Vazão - 250 m³/h

Pressão – 15 Bar

Eficiência - 70 %

Rotor- 500 mm

MOTOR DIESEL

Marca - Deutz

Modelo - F 10L 413F

Potência - 224 cv

Tensão - 24 vcc

Rotação – 2300 RPM

Cilindros - V 10

Arrefecimento - Ar

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Volume Combustível - 500 lts.

Material do Tanque - Metal

Modelo/Tipo de Montagem - Interno a Base de Aço

Acessórios – Acelerador manual, Contenções de vazamentos, Indicador de Nível Analógico

ACESSÓRIOS DA MOTOBOMBA

Kit Escapamento, acessórios inclusos, suporte, junta flexível e ponteira.

Kit Chicotes Elétricos para o Motor.

Kit Filtros convencionais para o Motor – (Ar, Combustível e óleo Lubrificante)

Kit Acoplamento Motor x Bomba tipo Pinoflex GKG

Kit Baterias, acessórios inclusos, suportes, terminais e caixa metálica.

Kit Proteções p/ Partes Quentes + Girantes

PAINEL DE ACIONAMENTO:

Indicação de Horas Trabalhadas

Botão de Partida e Parada do Motor

Botão de Parada de emergência



Figura 1 - Imagem do Equipamento