

imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

FORMATO GRANDE
OFERTA DE MFP
EXCEPCIONAL
QUALIDADE,
IMPRESSIONANTE
VELOCIDADE E
INTUITIVO
OPERAÇÃO.

Eficiência excepcional em conjunto com desempenho incomparável, a partir de uma impressora jato de tinta multifuncional de grande formato de 36 polegadas construída para as tarefas de produção de CAD, GIS e pôsteres mais exigentes.



- O chassi perfeitamente integrado do TX-3000 MFP T36 permite que ele se adapte a ambientes lotados
- Acelere a produtividade com cabeça de impressão avançada e capacidade de impressão contínua
- Impressão e digitalização simultâneas proporcionam ainda maior eficiência no fluxo de trabalho
- Minimize os requisitos de manutenção com alimentação de rolo duplo, exclusivo para MFP de 36 polegadas, e substituição simplificada do rolo
- Operação econômica possibilitada pela tinta LUCIA TD, proporcionando detalhes nítidos mesmo em papel não revestido mais barato
- Digitalização consistentemente precisa garantida pela tecnologia Colortrac SingleSensor
- A conveniente tela colorida sensível ao toque de 15,6 polegadas e a nova interface de usuário SmartWorks oferecem fácil operação
- Flexibilidade para imprimir em qualquer unidade da série TX conectada em rede, graças ao driver de impressora universal
- Confiabilidade tranquilizadora fornecida por especificações de segurança líderes da categoria
- Impressão em mídia resistente às intempéries e digitalização de mídia em cartão de até 2 mm de espessura

GAMA DE PRODUTOS



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36



imagePROGRAF TX-4000 MFP T36



imagePROGRAF TX-2000

Canon

TÉCNICO

ESPECIFICAÇÕES

TECNOLOGIA DE SCANNER

Tecnologia de digitalização

Resolução óptica (dpi)

Caminho do papel

Largura de digitalização

Largura mínima de digitalização

Largura do documento

Comprimento mínimo de digitalização

Peso do scanner

Dimensões L x P x C Fonte

de alimentação

Conformidades

Saída dianteira/traseira

Manuseio de documentos -

Viado para o computador

Espessura do documento (1)

Velocidade de digitalização em tons de cinza e monocromático de 8 bits a 200 dpi (2)

Velocidade de digitalização em cores de 24 bits a 200 dpi (2)

InterfaceUSB

Controles do scanner

Marca/Cor

Software (incluído)

SO para software

O que está na caixa

QUALQUER OPÇÃO DE LCD PODE SER SELECIONADA*

*Não disponível em todos os países

Tela plana LCD - PC incluído (3)

Tela plana LCD - PC excluído (3)

TECNOLOGIA DE IMPRESSORA

Tipo de impressora

Tecnologia de impressão

Número de bicos

Resolução de impressão

Passo do bico

Capacidade de tinta

Tipo de tinta

Compatibilidade de sistema operacional

Linguagens de impressora

Interfaces Padrão

MEMÓRIA

Memória padrão

Slot de expansão

DISCO RÍGIDO

Sensor Único

1200

Plano

36" (914 mm)

6" (15cm)

38" (965 mm)

8m (JPEG/PDF), 15,2m (TIFF)

15Kg

1109x324x153mm

Fonte de alimentação externa 100 ~ 240 VCA com detecção automática +/- 10%, 50 ~ 60

Hz Energy Star, Nacional: CB, Rússia: EAC, UE: CE

Traseira (ejeção frontal via guia de devolução de documentos) Para cima

2,0 mm

13 polegadas/seg

6,0 polegadas/seg

3,0 (compatível com versões anteriores de USB2)

Parar, avançar/retroceder,

Estado dos LEDs

Nenhum / Canon preto

SmartWorks MFP V5

Ganhe 8.1/10 (64 bits)

• Scanner T36

• Montagem do estande

• 2 guias de borda de papel

• Guias de devolução de documentos (3 para T36)

• Alvo de calibração

• CD com software SmartWorks MFP e documentação em PDF: Manual

do usuário do scanner T25/T36 e Guia de início rápido.

• Guia de início rápido do scanner T36.

• Cabo USB3 (3 metros)

• Fonte de energia

Regional - Cabo(s) de alimentação elétrica (2 metros)

Tipo de LCD: Tudo em um: Tela TFT de 15,6", multitoque PC (incluído): Sistema: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel Celeron G3900 2,3 GHz, RAM: 4 GB DDR4, HDD: SATA 500 GB, 3 x USB3 e 1 x USB2 e 1 x GbE (traseiro), 1 x USB3 (frontal)

Tipo de LCD: tela plana de 15,6" sensível ao toque

5 cores - 36"/914,4 mm

Canon Bubblejet on Demand tipo integrado de 6 cores (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Total: 15.360 MBK: 5.120 bicos C,

M, Y, BK: 2.560 bicos cada

2.400 x 1.200 dpi

1.200 x 2 inclui detecção de bocal sem disparo e sistema de compensação

Tinta inicial incluída: 330ml (MBK)/160ml (BK,C,M,Y) Tinta de vendas: 160ml/330ml/700ml

Tinta pigmentada: 5 cores MBK/BK/C/M/Y

Microsoft Windows: 32 bits: 7,8,1,10, 64 bits: 7,8,1,10, Windows Server: 2008R2, 2012/2012R2, 2016, Apple

Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - para detalhes, verifique as especificações

Porta USB B:

Tipo: Integrado (USB de alta velocidade)

Modo: Velocidade total (12 Mbit/seg), Alta velocidade (480 Mbit/seg), Transferência em massa

Porta do conector: Série B (4 pinos) Porta USB

A: Memória USB (impressão direta) Padrão:

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/negociação automática IEEE

802.3ab 1000base-TX/negociação automática IEEE

802.3x Full Duplex

Protocolo:

SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP

Rede sem fio:

Padrão:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Segurança:

WEP (64/128 bits)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

128 GB (memória física 2 GB)

Não

500 GB (criptografado)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD:

Papel comum (rolo A0)

Poster:

Papel comum (rolo A0)

Papel revestido pesado (rolo A0)

MANUSEIO DE PAPEL

Largura da mídia

Espessura da mídia

Comprimento mínimo imprimível

Comprimento máximo imprimível

Método de alimentação de papel com diâmetro

máximo do rolo de mídia

Largura de impressão sem

limites (somente rolo)

NÚMEROS MÁXIMOS DE IMPRESSÕES ENTREGUES

Cesto Multi-posições

Empilhador

DIMENSÕES E PESO

Dimensões Físicas e Peso

Software incluído

O QUE ESTÁ INCLuíDO

O que está na caixa?

OPÇÕES

Itens Opcionais

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo usuário

NOTAS E RECOMENDAÇÕES

- Documentos grossos de até 2 mm devem ser flexíveis e a guia de retorno do papel removida. Algumas mídias devem ser digitalizadas em velocidades reduzidas para obter a melhor qualidade de imagem. A Colortrac não pode garantir a digitalização de todas as mídias. Para mídias grandes, a Colortrac recomenda que o scanner seja colocado em uma superfície plana e que o operador apoie o documento conforme ele entra e sai do scanner.
- A taxa de digitalização é proporcional em toda a gama de resoluções suportadas pelo scanner. Os tempos reais de varredura e as velocidades máximas cotadas dependerão do desempenho do host e não são garantidos para todos os tipos de mídia. Captura de imagem real de 200 x 200 dpi. Os concorrentes citam velocidades de digitalização usando os modos 'Turbo', 'Normal' ou 'Alta Velocidade' que reduzem a qualidade da imagem, ao mesmo tempo que superam que a resolução da digitalização seja duplicada. Esses modos usam interpolação de software para criar 'pixels de imagem virtuais' a partir de uma varredura de resolução mais baixa, aumentando assim o número de pixels na direção de varredura (e/ou direção X) em uma tentativa de simular uma resolução de imagem mais alta. Os scanners Colortrac SmartLF são projetados para digitalizar imagens rapidamente na resolução ideal necessária para capturar os detalhes da imagem original sem comprometer a qualidade.
- Verifique com seu fornecedor local, algumas opções de LCD podem não estar disponíveis em seu país.

Isenção de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para maior clareza de reprodução. Todos os dados baseiam-se nos métodos de teste padrão da Canon. Este folheto e as especificações do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.™ e © Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas registradas de seus respectivos fabricantes em seus mercados e/ou países.

A Canon recomenda que você use Canon Media para obter os melhores resultados. Verifique a lista de compatibilidade de mídia (papel) para ver qual variedade de papel/mídia é recomendada.

imagemPROGRAF

TX-3000 MFP T36

0:37 (Modo Econômico Rápido)

0:40 (Rápido)

1:10 (padrão)

0:42 (modo Econômico Rápido)

0:42 (Rápido)

1:26 (padrão)

1:43 (rápido)

2:37 (padrão)

Papel em rolo: 203,2 - 917 mm

Folha cortada: 203,2 - 917 mm

0,07 - 0,8mm

203,2 mm

Papel em rolo: 18m

(varia de acordo com o SO e aplicação) Folha

Solta: 1,6m

170 milímetros

Papel em rolo: Carregamento frontal, saída frontal Folhas

solta: Carregamento frontal, saída frontal (Alimentação manual usando a alavanca de travamento de mídia)

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),

841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3 +),

420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm,

800 mm

Posição padrão: 1 folha (qualquer imagem)

Posição plana: 20 folhas (A2 paisagem, qualquer imagem, papel comum/ papel revestido)

Posição da cesta: 1 folha (qualquer imagem)

Posição de dobra: 100 folhas (retrato A0/A1, desenho CAD, papel comum)

Posição de empilhamento: 100 folhas (paisagem A1/A2, desenho CAD, papel comum)

imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

A:1356 x L:1630 x P:766mm

Peso: 139Kg

Dimensão da profundidade da impressora quando o cesto está

fechado. Dimensões e peso incluem impressora e cesta, scanner,

suporte de scanner e computador AIO

Driver de impressora imagePROGRAF série TX, Quick Utility

Toolbox, Print Plug-in for Office, Extended Survey Program e Poster

Artist Lite, outros softwares estão disponíveis para download no site da Canon.

Impressora, 1 x cabeça de impressão, 1 x cartucho de manutenção, acessório de núcleo de papel de 3",

cabo de alimentação da UE e do Reino Unido, 1 conjunto de tanques de tinta iniciais, guia de

configuração,

Segurança/Padrão, CD-ROM de software (OSX/Windows), CD-ROM

PosterArtist Lite, Folha de biocidas da UE, Folha da União Econômica da

Eurásia, Folha de informações importantes, Guia rápido e Folha de

alinhamento da cabeça de impressão

Unidade de rolo: RU-32

Empilhador: SS-31

Suporte de rolo de 2/3": RH2-34

Cabeça de impressão (PF-06)

Tanques de tinta: PFI-110(160ml), PFI-310(330ml),

PFI-710(700ml)

Lâmina de corte (CT-07)

Cartucho de Manutenção (MC-30)



Canon Inc.

canon.com

Canon Europa

canon-europe.com

Edição em inglês

©Canon Europa NV,2018