

Especificações do Equipamento SM-ES3-24-P=

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco EtherSwitch, L2/L3, SM, com 23 portas FE e 1 porta GE, POE



Produto	Descrição do Produto
SM-ES3-24-P=	Comutador Cisco, sem chassis

ESPECIFICAÇÕES DO PN : SM-ES3-24-P=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- CPU: Intel Core2 Solo, 1.86 GHz
- DRAM: 4 GB
- memoria Flash compacta: Modulo de memoria flash 2 GB interno USB
- Hard Disk: 1, 500-GB SATA, 5400 rpm (SRE 700), 7200 rpm (SRE 710)
- Interfaces Network interna: Conectividade de Gigabit Ethernet para roteador backplane
- Interfaces Network externa: Um conector USB e Um conector RJ-45 Gigabit Ethernet
- Router platforms: Cisco 2911, 2921, 2951, 3925, 3925E, 3945, e 3945E roteadores de serviços integrados.

ENERGIA:

- Consumo de energia (máximo): 35W.

DIMENSOES (A x L x P):

- (4 x 18.9 x 19.1 cm).

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: (-20 a +65°C).

EMC:

- 47 CFR Parte 15 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN300386 Classe A
- EN55022 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- SD/EMI (India)

- KN22 (Korea)
- VCCI Class I
- AS/NZS CISPR 22 Classe A.