



imagePRESS C810

PRODUÇÃO DE CORES
IMPRESA DIGITAL



imagePRESS C810 mostrada com acessórios opcionais.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MOTOR DE MARCAÇÃO

Tecnologia: Eletrofotografia

Resolução de impressão: 2400 x 2400 dpi

Velocidade de impressão

	C810
8,5" x 11":	Até 80 ipm
11" x 17":	Até 40 ipm
12" x 18":	Até 40 ipm
13" x 19":	Até 38 ipm
13" x 30":	Até 22 ipm

Tamanho do papel

Padrão: 3,94" x 5,83" a 13" x 19,2"

Opcional: 5,5" x 5,83" a 13" x 51,2"

Capacidade de papel:

Padrão: Até 1.650 folhas Até

Máximo: 10.400 folhas

Peso do papel

Padrão: 14 lb. Bond a 110 lb. Capa (52 g/m² a 300 g/m²)

Opcional: 14 lb. Bond a 130 lb. Capa (52 g/m² a 350 g/m²)

Envelopes:²

3,94" x 5,83" a 13" x 19,2"

Folhas longas³

Dúplex: Até 13" x 30"

Simplexo: Até 13" x 51,2"

Duplexação Automática

Tamanho do papel:³ Até 13" x 30"

Peso do papel:⁴ Capa de até 130 lb. (350 g/m²)

Fonte de energia:

Monofásico 208 V, 50/60 Hz, 20 A

Peso:

697 libras.

Dimensões (L x P x A): 60,2" x 38,7" x 67,4"

ACESSÓRIOS DE ENTRADA

Deck de papel multi-gaveta-D1

Capacidade de papel:¹ Até 5.000 folhas de 5,5"

Tamanho do papel: x 7,2" a 13" x 19,2"

Peso do papel: Cobertura de 14 lb a 130 lb (52 g/m² a 350 g/m²)

Fonte de energia: 110-127 V, 60 Hz, 6,4 A

Peso: 388 libras.

Dimensões (L x P x A): 37,9" x 31,5" x 42,5"

Deck POD Lite-C1

Capacidade de papel:¹ Até 3.500 folhas de 5,5" x

5,83" a 13" x 19,2"

Peso do papel: Capa de 14 lb. a 130 lb. (52 g/m² a 350 g/m²) 5,5"

Envelopes:² x 5,83" a 13" x 19,2"

Fonte de energia: 120-127 V, 60 Hz, 2,2 A

Peso: 168 lb.

Dimensões (L x P x A): 28,3" x 27,0" x 22,6"

POD Deck Lite XL-A1

Capacidade de papel:¹ Até 3.500 folhas (até 13" x 19,2")

Até 1.000 folhas (até 13" x 30")

Tamanho do papel: 5,5" x 5,83" a 13" x 30"

Peso do papel: Capa de 14 lb a 130 lb (52 g/m² a 350 g/m²)⁵

Envelopes:² 5,5" x 5,83" a 13" x 30" Monofásico

Fonte de energia: 208 V CA, 60 Hz, 20 A 250 lb.

Peso:

Dimensões (L x P x A): 43,5" x 27" x 22,6"

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO imagePRESS C910 (continuação)

Stack Bypass-C1

Capacidade de papel:	Até 250 folhas de 4" x
Tamanho do papel:	5,83" a 13" x 19,2"
Peso do papel:	Capa de 14 lb. a 130 lb. (52 g/m2 a 350 g/m2) 4" x
Envelopes:	5,83" a 13" x 19,2"
Peso:	3 libras.
Dimensões (L x P x A):	19,3" x 15,1" x 2,9"

Bandeja de alimentação e coleta de folhas longas-B1

Capacidade de papel:	Até 1 folha
Tamanho do papel:	4" x 5,83" a 13" x 51,2"
Peso do papel:	Capa de 17 lb a 130 lb (64 g/m² a 350 g/m²)5
Envelopes:	4" x 5,83" a 13" x 19,2"
Peso:	2 lb.
Dimensões (L x P x A):	85,6" x 56,1" x 56,1"

Leitor de imagens coloridas duplex-M2

Sensor de imagem:	CCD
Velocidade de digitalização (Carta, 300 dpi)	
PB (duplex):	Até 230h
Cor (duplex):	Até 150h
Tamanho do documento:	Declaração para 11" x 17"
Resolução:	Até 600 x 600 dpi, 256 gradações
Capacidade da bandeja:	até 300 folhas
Peso:	84 libras.
Dimensões (L x P x A):	25" x 23,8" x 10"

ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

Bandeja de cópia-R2

Capacidade de papel:	Até 250 folhas
Tamanho do papel:	14 lb. Bond a 130 lb. Capa (52 a 350 g/m2) 4"
Peso do papel:	x 5,83" a 13" x 19,2"
Peso:	2,6 libras.
Dimensões (L x P x A):	16,6" x 15" x 6,8"

Unidade de Inserção de Documentos-N16,7

Capacidade da bandeja:	
Bandeja Superior:	Até 200 folhas
Bandeja inferior:	Até 200 folhas
Peso do papel:	Capa de 14 lb. a 130 lb. (52 g/m2 a 300 g/m2) 7,2" x 7,2" a 13" x 19,2"
Tamanho do papel:	
Fonte de energia:	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Peso:	135 lb.
Dimensões (L x P x A):	29,4" x 31,3" x 55,4"

Perfurador profissional multifuncional-B16

Peso do papel	
Perfuração:	20 lb. Bond para 110 lb. Capa (75 g/m² a 300 g/m²)
Vincagem:	110 lb. Texto para 110 lb. Capa (162 g/m² a 300 g/m²)
Tamanho do papel:	12" x 18", 11" x 17", LTR, LGL, LTR- R, STMT Carta-R,
Perfuração:	Carta, Ofício, 11" x 17", 12" x 18" Carta-R, 11" x 17, 12"
Vincagem:	x 18", 13" x 19"
Padrões de conjunto de matrizes:	Folha solta de 3 furos/5 furos, Velo Bind 11 furos, pente de plástico de 19 furos, laço duplo de 21 furos/32 furos, bobina colorida de 44 furos, vinco
Fonte de energia:	100-127 V, 60 Hz, 15 A
Peso:	225 lb.
Dimensões (L x P x A):	17,5" x 31,3" x 41"

GBC eWire Pro8

Tamanho do livro encadernado:	15 a 80 folhas
Tamanho do papel:	Carta, 5,5" x 8,5", abas
Peso do papel:	Capa de 20 lb a 110 lb (75 g/m² a 300 g/m²) ¼",
Opções de fio:	5/16", 3/8", 7/16", ½"
Capacidade de pilha:	Até 35 livros
Alimentação:	Perfurador Profissional Multifuncional-B1
Fonte de energia:	115 V, 60 Hz, 2,8A
Peso:	500 libras.
Dimensões (L x P x A):	35,8" x 31,3" x 42,6"

Pasta Perfeita-E18

Tamanho do livro finalizado:	5,4" x 7,99" a 8,5" x 11,69" 10
Espessura do livro:	a 200 folhas (até 0,98")
Peso do papel corporal:	14 lb. Bond a 43 lb. Bond (52 g/m² a 163 g/m²) 24 lb. Bond
Peso do papel da capa:	a 110 lb. Capa (90 g/m² a 300 g/m²) Corte em 3 lados/
Método de corte:	Corte em 1 lado/Sem corte
Faixa de corte	
Superior/Inferior:	0,26" a 1,56"
Lado:	0,26" a 1,95"
Fonte de energia:	208 V, 60 Hz, 2,6 A
Peso:	679 lb.
Dimensões (L x P x A):	36,3" x 31,1" x 51,3"

Empilhador de alta capacidade-H18

Capacidade de pilha:	Até 6.000 folhas Até
Capacidade da bandeja superior:	200 folhas 7,2" x 7,2" a
Tamanho do papel:	13" x 19,2"
Peso do papel:	14 lb. Bond a 130 lb. Cobertura (52 g/m² a 350 g/m²)
Fonte de energia:	120 V, 60 Hz, 10 A
Peso:	265 libras.
Dimensões (L x P x A):	35,4" x 29,3" x 44,9"

Pasta de argolas MAX MB-1000C8,9

Capacidade de ligação:	2 a 100 folhas
Tamanho da folha:	Carta, Guia de Carta
Peso do papel:	Capa Bond de 17 lb a 80 lb (64 a 216 g/m²)
Capacidade de empilhamento:	Até 25 livros
Elementos do anel:	Pequeno (até 50 folhas), grande (até 100 folhas)
Fonte de energia:	120-127 V, 60 Hz, 2,8 A
Peso:	331 libras.
Dimensões (L x P x A):	55,5" x 26,8" x 41,8"

Unidade Dobradora de Papel-J16,7

Dobra Dupla Paralela:	Legal, Letra-R
Dobra C/Acordeão:	Letra-R
Dobra em Z:	Letra-R, 11" x 17"
Pesos de papel:	14 lb. Bond a 28 lb. Bond (50 g/m² a 105 g/m²)
Fonte de energia:	do finalizador
Peso:	71 kg (157 libras)
Dimensões (L x P x A):	13,3" x 31,3" x 46,9"

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO imagePRESS C910 (continuação)

Finalizador de grampos-AC1/Finalizador de livretos-AC1⁹

Capacidade da bandeja:	
Bandeja superior:	Até 250 folhas Até
Bandeja intermediária:	250 folhas Até
Bandeja inferior:	3.000 folhas Até 30
Bandeja de lombada:	livretos
Peso do papel	
Empilhamento:	14 lb. Bond para 130 lb. Capa (52 a 350 g/m ²) 14 lb. Bond para 140 lb. Índice (52 a 256 g/m ²) 14 lb. Bond para 140 lb.
Grampeamento de canto:	
Confecção de livretos:	
Posições básicas:	Ecológico
Tamanho do papel	
Grampeamento:	Executivo, Carta-R, Carta, Ofício, 11" x 17" 5,5"
Finalizador de sela:	x 7,2" a 11,8" x 17"
Capacidade de grampeamento:	
Canto/Lado Duplo:	Até 65 folhas
Ponto ecológico:	Até 5 folhas
Encadernação:	Até 20 folhas
Dobragem em V:	Até 3 folhas sem costura
Fonte de energia:	Da unidade principal
Peso	
Finalizador de grampos:	80 libras.
Finalizador de livreto:	131 libras.
Dimensões (L x P x A):	25,5" x 25,9" x 44,1"

Unidade perfuradora de 2/3 furos-A1¹⁰

Peso do papel:	14 lb. Bond a 110 lb. Capa (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Tamanhos de papel	
2 furos:	Ofício, Carta-R, Tamanho personalizado (7,2" x 7,2" a 11,8" x 17")
3 furos:	11" x 17", Carta, Executive-R, tamanho personalizado (9,5" x 7,2" a 11,8" x 17")
Peso do papel:	Capa de 14 lb a 110 lb (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Fonte de energia:	do finalizador

Finalizador de grampos-W1/Finalizador de livretos-W1

Capacidade da bandeja:	
Bandeja superior:	Até 1.000 folhas
Bandeja inferior:	Até 4.000 folhas
Bandeja de lombada:	Até 30 livretos ou ilimitado
Peso do papel	
Empilhamento:	14 lb. Bond para capa de 130 lb. (52 a 350 g/m ²) 14
Grampeamento de canto:	lb. Bond para capa de 110 lb. (52 a 300 g/m ²) 14 lb.
Confecção de livretos:	Bond para capa de 110 lb. (52 a 300 g/m ²) Canto,
Posições básicas:	lado duplo
Tamanho do papel	
Grampeamento:	8,3" x 11" a 11,7" x 17"
Finalizador de sela:	8,3" x 11" a 13" x 19,2"
Capacidade de grampeamento:	
Canto/Lado Duplo:	Até 100 folhas
Encadernação:	Até 25 folhas
Dobragem em V:	Até 5 folhas sem costura
Fonte de energia:	120-240 V, 60 Hz, 8 A
Peso	
Finalizador de grampos:	287 libras.
Finalizador de livreto:	397 libras.
Dimensões (L x P x A):	31,5" x 31,3" x 48,8"

Bandeja coletora de folhas longas-C1¹¹

Capacidade de pilha:	100 folhas
Tamanho do papel:	4" x 5,83" a 13" x 30"

Bandeja coletora de folhas longas XL-A1⁶

Capacidade de pilha:	Até 30" (300 folhas) Até 51,2" (10 folhas)
Tamanho do papel:	4" x 5,83" a 13" x 51,2"
Unidade perfuradora-BS1 ⁶	
Peso do papel:	Igual ao motor principal
Tamanhos de papel	
2 furos:	Ofício, Carta-R, Tamanho personalizado (7,2" x 7,2" a 11,8" x 17")
3 furos:	11" x 17", Carta, Executive-R, tamanho personalizado (9,5" x 7,2" a 11,8" x 17")
Peso do papel:	14 lb. Bond a 110 lb. Capa (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Capacidade de resíduos de perfuração:	Até 6.000 folhas
Fonte de energia:	Do finalizador

Adaptador DFD e Finalizador Bridge-A1^{6,8}

Peso do papel:	14 lb. Bond a 110 lb. Capa (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Acabamento Suportado:	SDD BLM300C Profissional Booklet Maker Plockmatic BLM50/35 Professional Booklet Maker, MAX Ring Binder MB-1000C
Requisitos:	Finalizador de grampeamento/livreto-
Peso:	W1 66 lb.
Dimensões (L x P x A):	23,5" x 29,3" x 5,9"

Aparador de livretos-F1^{6,7}

Corte de margem:	Acabamento da borda frontal
Quantidade de corte:	0,08" a 1,1"
Peso do papel:	Capa de 14 lb a 110 lb (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Fonte de energia:	do finalizador
Peso:	392 libras.
Dimensões (L x P x A):	82,5" x 30,8" x 41"

Cortador de livretos de duas facas-A1^{7,13}

Corte de margem:	Cabeçalho e rodapé
Quantidade de corte:	0,08" a 0,59"
Peso do papel:	14 lb. Bond a 110 lb. Cobertura (52 g/m ² a 300 g/m ²)
Fonte de energia:	120 V/15 A
Peso:	320 libras.
Dimensões (L x P x A):	21,1" x 30,4" x 41"

Criador de livretos com dobra quadrada SDD^{7,13}

Capacidade do livreto:	Até 25 folhas
Tamanho de entrada do livreto:	4,71" x 8,27" a 9,6" x 12,6"
Tamanho de saída do livreto:	4,71" x 7,87" a 9,6" x 12,6" 16
Peso do papel:	lb. Bond a 110 lb. Cobertura
Quantidade de corte:	0,08" a 1,38"
Fonte de energia:	120 V, 60 Hz, 15 A
Peso:	154 lb.
Dimensões (L x P x A):	44,9" x 23,6" x 44,9"

Criador de livretos de dobra quadrada SDD com corte de duas facas^{7,13}

Capacidade do livreto:	Até 25 folhas
Tamanho de entrada do livreto:	4,88" x 5,51" a 9,6" x 12,6"
Tamanho de saída do livreto:	4,88" x 5,51" a 9,6" x 12,6" 16
Peso do papel:	lb. Bond a 110 lb. Cobertura
Quantidade de corte:	0,08" a 1,38"
Fonte de energia:	120 V, 60 Hz, 15 A
Peso:	573 lb.
Dimensões (L x P x A):	62,7" x 27,6" x 51,2"

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO imagePRESS C910 (continuação)

Criador de livretos profissional SDD BLM300C^{8,12}

Tamanho do livreto:	Até 30 folhas
Tamanho do papel:	5,5" x 9,9" a 12,6" x 18,5"
Peso do papel	
Corpo:	16 lb. Bond para 64 lb. Capa (60 a 240 g/m ²) 20
Cobrir:	lb. Bond para 110 lb. Capa (80 a 300 g/m ²)
Quantidade de corte: ¹⁴	
Face:	0,08" a 0,63"
Superior/Inferior:	0,08" a 1,38"
Rotação de papel: ¹⁵	8" x 8" a 9,1" x 12,6"
Peso:	1.477 libras.
Dimensões (L x P x A):	143,6" x 27,5" x 45,3"

Criador de livretos profissional Plockmatic BLM50/35^{8,12}

Tamanho do livreto:	Até 50 folhas
Tamanho do papel:	8,1" x 10,8" a 12,6" x 18"
Peso do papel	
Não revestido:	16 lb. Bond para 110 lb. Capa (60 a 300 g/m ²) 28
Revestido:	lb. Bond para 110 lb. Capa (105 a 300 g/m ²)
Quantidade de corte: ¹⁶	
Face:	0,04" a 1"
Superior/Inferior:	0,196" a 1,18"
Rotação de papel: ¹⁷	8,1" x 10,9" a 9,1" x 12,7"
Peso:	1.235,7 libras.
Dimensões (L x P x A):	131,1" x 33,8" x 42,5"

SERVIDORES DE IMPRESSÃO

Kit de impressora imagePRESS-F1

PDL:	PS, PCL, UFR
Memória:	3,5GB
Disco rígido:	1,5 TB

Servidor de impressão PRISMAsync

Software de sistema:	Versão 7
CPU:	Intel Core i7 4770S a 3,1 GHz
Memória:	16 GB
Disco rígido:	1,5 TB
SO:	Janelas 10
Padrão:	Agendador, DocBox, Calibração G7, Programador de páginas, Gerenciador remoto, Painel PRISMAlytics, Fluxos de trabalho automatizados, Vários Filas, Controle Remoto
Opcional:	Destruição eletrônica

Servidor de impressão PRISMAsync LP¹⁸

Software de sistema:	Versão 7
CPU:	Intel Core i7 4770S a 3,1 GHz
Memória:	16 GB
Disco rígido:	1,5 TB
SO:	Janelas 10
Padrão:	Múltiplas filas, agendador, gerenciador remoto, predefinições de cores, visualização precisa de pixels, edição de cores exatas, calibração, visualização realista, moiré digital
Opcional:	Gerenciamento avançado de cores, pacote Power Up, E-Shredding

Servidor imagePRESS H350 V2

Sistema Fiery:	FS400 Pró
CPU:	Intel Core i5-6500 3,2 GHz até 3,6 GHz com Turbo 8
Memória:	GB
Disco rígido:	2 TB
SO:	Janelas 10
Padrão:	Fiery Hot Folders, Impressoras Virtuais, Unity Display, Fiery JDF, Fiery Command Workstation 6, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan, Media Librarian
Opcional:	APPE, pacote Graphic Arts Pro, Fiery JobFlow, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, Fiery NX Station

Servidor imagePRESS G250 V2

Sistema Fiery:	FS400
CPU:	Intel Pentium G4400, 3,3 GHz
Memória:	4 GB
Disco rígido:	500GB
SO:	Linux
Padrão:	Fiery Command Workstation 6, Paper Catalog, Fiery Spot On, Fiery Remote Scan, licença Hot Folders
Opcional:	APPE, pacote ColorRight, pacote de automação, Fiery JobFlow, Fiery Impose, Fiery Compose, JobMaster

¹Baseado em 20 lb. Bond.

²É necessário um kit de fixação de envelope.

³POD Deck Lite-XL ou Folha Longa Bandeja B1 necessária.

⁴São necessários acessórios de alimentação opcionais.

⁵Estoques maiores que 19,2" suportam até Capa de 110 lb (300 g/m²).

⁶É necessário o finalizador de grameamento/livreto W1.

⁷Não disponível para imagePRESS C710CA.

⁸Não disponível para imagePRESS C710/C710CA.

⁹Disponível apenas para imagePRESS C710, C810 e C710CA.

¹⁰Finalizador de grampos-AC1 ou Finalizador de livretos-AC1 obrigatório.

¹¹Bandeja de cópias R2, finalizador de grameamento W1, livreto Finalizador-W1, Finalizador-grampeador-AN1 e Finalizador de livretos-AN2.

¹²Adaptador Stacker-H1 ou DFD de alta capacidade e É necessário o Finalizador Bridge-A1.

¹³É necessário o Booklet Trimmer-F1.

¹⁴É necessário um aparador frontal SDD.

¹⁵Rotador SDD necessário.

¹⁶É necessário o módulo aparador FTR50.

¹⁷É necessário o módulo Rotatate Vinco Trim RCT50.

¹⁸Não disponível para imagePRESS C910 ou C710CA.

 EUA.CANON.COM/PRODUCTIONPRINTING



Canon, imagePRESS e o logotipo GENUINE são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. PRISMA é marca registrada da Canon Production Printing Netherlands BV Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. A Lei Federal proíbe a cópia de determinados documentos. Os infratores podem estar sujeitos a penalidades. Sugerimos que você verifique com seu próprio advogado, pretendem cooperar com agências de aplicação da lei em relação a reclamações sobre cópias não autorizadas.

©2020 Canon USA, Inc. Todos os direitos reservados.

A Lei Federal proíbe a cópia de determinados documentos. Os infratores podem estar sujeitos a penalidades. Sugerimos que você verifique com seu próprio advogado, pretendem cooperar com agências de aplicação da lei em relação a reclamações sobre cópias não autorizadas.

1220R4-C910-PDF-IH

