

## Especificações do Equipamento 15454-CC-FTA=

---

Microventilador com carcaça nas dimensões menor ou igual a 92mm x 92mm, com alimentação de corrente contínua , tipo FAN, turbina com pás, sobrepostas ou "Blower" alimentação AC/DC sem escovas, homologado pelas agências internacionais (UL/CSA/VDE/TUV), com vida útil especificada de mais de 20.000 horas, código de produto 15454-CC-FTA=



Produto	Descrição do Produto
15454-CC-FTA=	Microventilador com carcaça

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN : 15454-CC-FTA=**

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Tensão Nominal: 48V
- Tensão Operacional: 36 a 72VDC
- Corrente de Entrada: 0.35 a 0.48<sup>a</sup>
- Potência: 16 a 21W
- Velocidade: 4800 RPM
- Fluxo de Ar: 4212 m3/min
- Ruído: 57.5 dB-A

## DIMENSOES (A x L x P):

- 12cm x 12cm x 2.54cm

## AMBIENTE:

- Temperatura de armazenamento: (-40 a 70°C)
- Temperatura de operação: (0 a 55°C)
- Umidade relativa do ar: Normal: 5 a 85% sem condensação.

## SEGURANÇA:

- EN e IEC-60825-2 Third edition (2004-06)
- EN e IEC 60825-1 Consol. Ed. 1.2 - incl. am1+am2 (2001-08)
- 21CFR1040 (2004/04)
- IEC-60825-2 (2004-06)
- ITU-T G.664 (2006).

## EMC:

- ICES-003 4(2004)
- GR-1089-CORE
- GR-1089-CORE - (Oct 2002)
- FCC 47CFR15, Classe A