

Especificações do Equipamento 15454-M6-DC20=

Conversor de corrente continua, Fonte de alimentacao DC 30A, para equipamento Cisco 6 slot MSTP, microprocessado, com corrente nominal de saída de 30 A



Produto	Descrição do Produto
15454-M6-DC20=	Conversor de corrente continua

ESPECIFICAÇÕES DO PN: 15454-M6-DC20=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Fonte de energia Cisco ONS
- Leds de status
- Compatível com ONS 15454 M6
- Módulo de alimentação DC com conectores ANSI e ETSI
- Módulo de fonte de alimentação CC 20A, Cisco ONS M6

ENERGIA:

- Maximo: 120W

DIMENSÕES(AxLxP):

- 10.45 x 17.45 x 11.02 in. (265.4 x 443.3 x 280 mm)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 to 131°F (0 to 55°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 to 158°F (-40 to 70°C)

EMC:

- ICES-003 Issue 4(2004)
- GR-1089-CORE, Issue 4
GR-1089-CORE - Issue 03 (Oct 2002)
- FCC 47CFR15, Classe A subpart B (2006)

SEGURANÇA:

- UL/CSA 60950 -1 (2003)
- GR-1089-CORE, Issue 4