

## Especificações do Equipamento ASR1004-PWR-AC=

---

Conversor estatico, retificador, De cristal (semicondutor), fonte de energia AC, para Roteador Cisco ASR1004, codigo ASR1004-PWR-AC=, tensão de alimentação de 220 até 240 monofásico e corrente de saída Superior a 60 até 85 A



Produto	Descrição do Produto
ASR1004-PWR-AC=	Conversor estatico, retificador, De cristal (semicondutor), fonte de energia AC

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: ASR1004-PWR-AC=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Sensores na fonte de energia Compatível com as leituras realizadas pelo software Cisco IOS XE
- Encaixe Compatível com chassis dos roteadores Cisco ASR1000
- Supporta fontes redundantes
- Entrada de 85V a 264V; 120V a 240V; 60 ou 50 Hz
- Consume de Potência: 560W

### SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- IEC 60950
- EN 60950
- AS/NZS 3260
- TS001.

### EMC:

- ICES 003
- EN55022
- CISPR 22
- AS / NZ 3548
- VCCI
- EN55024
- EN50082-1
- EN61000 -6-1