

## Especificações do Equipamento C4KX-PWR-750DC-F=

---

Conversor de corrente continua, Fonte de alimentação DC, 750W para comutador Cisco serie Catalyst 4500X, com corrente nominal de saída 62(A)



Produto	Descrição do Produto
C4KX-PWR-750DC-F=	Fonte de alimentação DC 750W

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: C4KX-PWR-750DC-F=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Quatro módulos de rede de uplink opcionais com GE e 10GE portas
- Indústria primeiro PoE + com potência de 30W em todas as portas de uma unidade de rack (RU) fator de forma
- redundantes, fontes de duplo poder modular e fãs
- Media Access Control Segurança (MACsec) criptografia baseada em hardware
- Flexible NetFlow e switch- a -switch criptografia de hardware com o Serviço Módulo uplink
- Open Shortest Path First (OSPF) para acesso encaminhadas imagem base em IP
- IPv4 e IPv6 routing, roteamento Multicast, qualidade avançada de serviço (QoS) e recursos de segurança em hardware
- garantia vitalícia limitada (Enhanced DDV) com dia útil seguinte ( NBD ) antecedência substituição de hardware e 90 dia de acesso ao Cisco Technical Assistance Center ( TAC ) de apoio
- Avançado Cisco EnergyWise para otimização de custos operacionais através da medição do consumo de energia real dos dispositivos PoE , relatórios e reduzindo o consumo de energia em toda a rede.

### EMC:

- FCC Part 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A.