

## Especificações do Equipamento CP-7832-3PCC-K9=

---

Aparelho telefonico de conferencia Cisco 7832, para MPP, com viva voz



Produto	Descrição do Produto
CP-7832-3PCC-K9=	Aparelho telefônico de conferência Cisco 7832

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CP-7832-3PCC-K9=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- CODECS: G.711, G.722.2, G.722, G.729AB, ILBC, ISAC, OPUS, BANDA ESTREITA
- OPUS
- DTMF: IN-BAND, OUT-OF-BAND (RFC 2833) E SIP INFO
- MÍDIA INICIAL E PRÉ-CONDIÇÕES
- RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO MOS (TELQUIMIA)
- PROTOCOLO DE DESCOBERTA DA CISCO
- DHCP (RFC 2131)
- OPÇÕES DE VLAN DHCP
- DNS: REGISTRO A (RFC 1706), REGISTRO SRV (RFC 2782)
- SERVIÇOS DE DESCOBERTA GLOBAL (GDS)
- SUPORTE HTTPS PARA SERVIÇOS XSI
- IPV4 (RFC 791)
- IPV6 (RFC 2460): TESTE DE INTEROPERABILIDADE DO SISTEMA NECESSÁRIO
- LDP
- ENDEREÇO MAC (IEEE 802.3)
- NAPTR
- NAT, STUN
- COMPARTILHAMENTO DE FIRMWARE DE MESMO NÍVEL
- SUPORTE SIP (RFC3261 E RFCS COMPLEMENTARES)
- SNTP (RFC 2030)
- PROVISIONAMENTO TR.69: TESTE DE INTEROPERABILIDADE DO SISTEMA NECESSÁRIO
- UDP E TCP
- CONFIGURAÇÃO DE PRIORIDADE DE VOZ E VÍDEO
- PROVISIONAMENTO ZERO TOUCH

## ENERGIA

- 48 VDC
- 64 mA máximo

## DIMENSÕES (A x L x P)

- 226 x 226 x 54.4 mm

## AMBIENTE

- Temperatura de armazenamento: -10 a 60 °C
- Temperatura de operação nominal: 0 a 40 °C
- Umidade relativa operacional: 10 a 95% sem condensação