

Especificações do Equipamento CS-PWR-CUBE-7=

Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor), transformador de energia para equipamento Cisco serie Desk Pro, com tensão de alimentação Vca de 240 monofásico, corrente nominal de saída de 11.5A



Produto	Descrição do Produto
CS-PWR-CUBE-7=	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: CS-PWR-CUBE-7=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Gabinete: Gabinete de Plástico
- Cor da caixa: Pantone PQ-Cool Grey 9C
- Textura da superfície do gabinete: MT-11540
- Indicador de energia: LED branco, janela em formato de estádio
- Posição: veja as Figuras 1 e 2 Tamanho (C x L x A): 200 X 100 X 27 mm, excluindo recurso de montagem (gancho)
- Peso Máximo: 750g
- Cabo de saída DC: 2,0 m, cabo de manga única AWG 14
- Cor do cabo de saída DC: Pantone PQ-Cool Grey 9C
- Conexão à rede elétrica: entrada do aparelho
- Tipo de conector: IEC 60320 C14
- Conexão à Terra: Classe I (Terra)

ENERGIA

- Faixa de tensão de entrada: 90 - 100-240 - 264 VCA
- Faixa de frequência de entrada: 47 - 50-60 - 63 Hz
- Tempo de ativação: <2,5 s
- Tensão de ativação: 82,5 VCA
- Tensão de desligamento: 75 - 82 VCA

AMBIENTE

- -20°C a 60°C a RH 10% a 90% (sem condensação)

SEGURANÇA

- IEC 60950-1 e IEC 62368-1
- EN 60950-1 e EN 62368-1
- UL 60950-1, e UL 62368-1
- CSA 60950-1-07 e CSA 62368-1