

## Especificações do Equipamento DS-C32S-FAN-E=

---

Microventilador em bandeja, com área de carcaça 16 cm<sup>2</sup>, para comutador MDS 32G, de exaustor de porta lateral



Produto	Descrição do Produto
DS-C32S-FAN-E=	Microventilador em bandeja, com área de carcaça 16 cm <sup>2</sup>

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: DS-C32S-FAN-E=**

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

#### DESEMPENHO E CONFIGURAÇÃO DE PORTA:

- Tensão: 12VDC
- Tensão Operacional: 10.8 a 13.2 VDC
- Corrente de Entrada: 1A
- Potência: 12W
- Velocidade Fan: 15300 RPM
- Máx Fluxo de Ar: 0.813 M3/min
- Ruído: 62 DB-A
- Isulaiton Type: UL Class A
- Expectativa operacional: 70000 horas

#### DIMENSOES Físicas (A x L):

- (4.00 x 4.00 cm)

#### AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (0 to 40°C)
- Temperatura não operacional: (-40 to 70°C)
- Umidade (RH), ambiente(sem condensação) operando: 10 Ate 90%
- Umidade (RH), ambiente (sem condensação) não operacional e armazenamento: 5 Ate 95%
- Altitude de operação:(-60 to 2000m)