

Especificações do Equipamento DS-CAC-650W-I=

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), fonte de alimentação AC, com 3000 watts de potência



Produto	Descrição do Produto.
DS-CAC-650W-I=	Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: DS-CAC-650W-I=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Compatibilidade do produto: Família Cisco MDS 9000
- Compatibilidade de software: Cisco MDS SAN-OS Software Release 3.0(1) ou posterior.
- Potência: 650W
- Tensão de Entrada: 120 a 230V

PERFORMANCE:

- 8,4 Tbps largura de banda de comutação interna
- Fibra suportados porta velocidades canal
- 1/2/4/8-Gbps autosensing , opcionalmente Configuravel
- 1/2/4-Gbps autosensing , opcionalmente Configuravel
- Taxa de 10-Gbps fixo
- Suportado FCoE porta velocidades
- Taxa de 10-Gbps fixo
- Suportado porta Ethernet velocidades
- Taxa de 1 Gbps fixo
- Buffer de créditos : 32 - e 48 -port 8 Gbps Modulos avançados Canal de Fibra :
- 32 por porta (compartilhado de modo portas),
- Ate 500 por porta (em modo dedicado portas) padrão.

DIMENSOES (A x L x D):

- (62.3 x 44.1 x 71.1 cm).

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950
- EN 60950
- IEC 60950

- TS 001
- AS/NZS 3260
- IEC60825
- EN60825.

EMC:

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN 55024
- EN 50082-1
- EN 61000-6-1
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3.