

## Especificações do Equipamento N35-F-FAN-PE=

---

Microventilador com área de carcaça de 28,88 cm<sup>2</sup>, Serie Nexus 3350-F, exaustão porta lateral



Produto	Descrição do Produto
N35-F-FAN-PE=	Microventilador com área de carcaça de 28,88 cm <sup>2</sup>

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN: N35-F-FAN-PE=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Velocidade Nominal: 20.000 Rpm  $\pm$  10% Na Tensão Nominal
- Fluxo De Ar Nominal: 23 Cfm/Min. 19,7 Cfm
- Pressão Estática Nominal: 2,23 Polegadas-H<sub>2</sub>O / Min. 1,59 Polegadas-H<sub>2</sub>O
- Ruído Acústico Nominal: 57db(A) / Máx. 64,7db(A)
- Resistência De Isolamento, Carcaça De Plástico: (1) 10m Ohm A 500 Vcc Entre O Estator Interno E O Fio Condutor (+)
- Resistência Dielétrica: Aplicado Ac 500 V Por Um Minuto Ou Ac 600 V Por 2 Segundos Entre O Invólucro E O Fio Condutor (+)
- Expectativa De Vida: 70.000 Horas A 40 Graus. C, 65% De Umidade, 90% Cl.

## **ENERGIA:**

- Tensão De Partida: 10,2 Vcc (25 Graus C Ligado/Desligado)
- Tensão Nominal: 12 Vcc
- Corrente Nominal: 1040 Ma / Máx. 1248 Ma
- Consumo De Energia Nominal: 12,48 Watts / Máx. 14,98 Watts
- Consumo De Energia De Segurança: 6,48 Watts
- Faixa De Tensão De Operação: 10,2 ~ 13,2 Vcc

## **AMBIENTE:**

- FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10 A + 70 Graus C
- FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A + 70 Graus C

## **SEGURANÇA:**

- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A

## **EMC:**

- EN55024
- CISPR24