

Especificações do Equipamento NCS-1RU-FAN-FW=

Microventilador em bandeja, com área de carcaça de 32 cm2, para equipamento Cisco serie NCS 5500 Chassis 1RU, porta S de entrada/frente para trás.



Produto	Descrição do Produto
NCS-1RU-FAN-FW=	Microventilador em bandeja

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NCS-1RU-FAN-FW=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- 2 VENTILADORES
- LEDS DE STATUS

ENERGIA:

- TENSÃO DE ENTRADA: 7V - 12V
- FREQUÊNCIA: 50 A 60 HZ.
- ROTAÇÃO: 21000 RPM

AMBIENTE:

- TEMPERATURA OPERACIONAL: (0 A 40°C)
- TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL: (-40 A 70°C).

SEGURANÇA:

- 47CFR PARTE 15 (CFR 47) CLASSE A
- AS/NZS CISPR22 CLASSE A
- CISPR22 CLASSE A
- EN55022 CLASSE A
- ICES003 CLASSE A
- VCCI CLASSE A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 CLASSE A
- CNS13438 CLASSE A.

EMC:

- EN50082-1
- EN61000-6-1
- EN55024
- EN300386
- KN 61000-4 SERIES.