

Especificações do Equipamento AIR-PWRADPT-RGD1=

Conversor estatico, retificador de cristal (semicondutor), adaptador de energia, para equipamento Cisco serie AP1530/1560, sem conector AC, tensão de alimentação(Vca) de 240 monofasico, corrente nominal de saida 1.25A



Produto	Descrição do Produto.
AIR-PWRADPT-RGD1=	Conversor estatico, retificador de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN : AIR-PWRADPT-RGD1=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Fonte de energia
- Software Cisco IOS®

ENERGIA:

- Cordão de energia (Configuravel)
- Fornecimento de energia de 100 a 240 VAC (AIR-PWR-A=) oferecendo 48 VDC ao injetor de energia
- Injetor de energia de 48 VDC (AIR-PWRINJ-BLR2=)
- Cabo de 1 pé RG 6 dual (Ethernet uplink do injetor de energia)
- Injetor de energia de 12 a 40 VDC (AIR-PWRINJ-BLR2T=) para uso com fornecimento de energia DC disponível separadamente

SEGURANÇA:

- UL 1950
- CSA 22.2-No. 950
- EN60950
- IEC 60950 CB Scheme
- ACA TS001
- AS/NZS 3260

EMC:

- FCC CFR 47-PARTE 15 1998 Classe A
- ICES 003 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- EN55022 Class B (até 1 GHz)
- VCCI Classe A
- CISPR 22 Classe B (até 1 GHz)
- BSMI/CNS 13438:1997 Classe A