

Especificações do Equipamento C6800-XL-PS-CONV=

Conversor de corrente continua, para comutador Cisco serie Catalyst 6807-XL, codigo C6800-XL-PS-CONV=, com tensão de alimentação (Vcc) 240(monofasico), com corrente nominal de saída 10.71(A)



Produto	Descrição do Produto
C6800-XL-PS-CONV=	Conversor de corrente continua, para comutador Cisco serie Catalyst

ESPECIFICAÇÕES DO PN : C6800-XL-PS-CONV=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Software: Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SRD ou posterior
- Memória: 512 MB para 200 ms da entrada combinada e buffer de saída a 10 Gbps (100 ms de ingresso e egresso de 100 ms)
- Encapsulamento de link: Ethernet II e IEEE 802.1q
- Endereços MAC: Até 96.000 endereços MAC por ES Plus cartão linha.
- Tensão

AMBIENTE:

- Temperatura de operação: (0 a 40 ° C)
- Temperatura de armazenamento: (-40 a 75 ° C)
- Umidade relativa: 10 a 90 por cento , sem condensação.

ENERGIA:

- Consumo máximo de energia (watts): 40- porta de cartão de linha com cartão 3CXL (7600 -ES 40 G3CXL): 419.

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA C22.2 No. 60950
- EN60950
- TS001
- IEC 60950
- AS/NZS3260.
- EMC:
- FCC Parte 15 Classe A
- ICES-003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- EN61000-3-1.