

Especificações do Equipamento CP-6901-C-K9=

Aparelho telefonico Cisco UC 6901, cor charcoal, com fio, com gancho padrao, frequencia de transmissão 900 digital



Produto	Descrição do Produto
CP-6901-C-K9=	Aparelho telefonico Cisco UC 6901

ESPECIFICAÇÕES DO PN : CP-6901-C-K9=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- IEEE 802.11 a/b/g radio
- Display
- IP54 Proteção contra poeiras e respingos de água
- MIL-STD-810F Padrão para a resistência ao choque
- Bateria de longa duração (240 horas em modo hibernar ou 13 horas conversando)
- Viva-Voz para operações com mãos livres
- Excelente qualidade de voz com suporte para wideband audio
- Suporte para grandes aplicações através de XML
- Botões:
- Dois botões para acessar a tela basica de aplicações, recursos e funções.
- Silencioso
- Viva-Voz
- 5 formas de navegação
- Volume
- Liga e Desliga
- Tela:
- PROTOCOLOS:
- Protocolo de controle de clientes Skinny (SCCP)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -30 a 60°C
- Umidade relativa: 10 to 95% (sem condensação)

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- EN 60950
- IEC 60950
- AS/NZS 60950
- IEC 60529 (IP 54)

EMC:

- 47 CFR Parte 15 Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN 55022 Classe B
- AS/NZS CISPR 22 Classe B
- CISPR 22 Classe B

- VCCI Classe B
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- KN 22
- EN 55024
- EN 50082-1
- EN 61000-6-1
- EN 300386
- EN 60601-1-2