

Especificações do Equipamento C9K-PWR-650WACL-R=

Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor), Fonte de alimentacao AC, 650W



Produto	Descrição do Produto
C9K-PWR-650WACL-R=	Conversor estático, retificador de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9K-PWR-650WACL-R=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Compatível com os seguintes switches série Catalyst 9500
 - C9500-32QC
 - C9500- 48Y4C
 - C9500- 24Y4C
- Conector de entrada AC IEC 60320 C14

ENERGIA

- Potência nominal: 650W
- Potência em stand-by: 36W
- Tensão nominal de entrada: 100 – 240V (AC)
- Tensão de entrada mínima: 90V (AC)
- Tensão de entrada máxima: 264V (AC)
- Frequência de entrada: 47 – 63Hz
- Corrente de entrada máxima: 6,8A (a 115VAC) e 3,4A (a 230VAC)
- Tensão de saída nominal: 12V (DC)
- Corrente de saída máxima: 54A
- Corrente em stand-by: 3A
- Eficiência: 94%

AMBIENTE

- Temperatura operacional: -5° a 65°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5% a 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% a 95% sem condensação
- Ruído acústico: 65 dBA (carga <60% e temperatura <45 C°)

DIMENSÕES (A x L x P)

- 4,0 x 95,5 x 200,5 cm