

Especificações do Equipamento UCSX-M2-HWRD-FPS=

Unidade de máquina automática para processamento de dados, painel frontal de servidor UCSX, com controlador RAID M.2, para drives SATA



Produto	Descrição do Produto
UCSX-M2-HWRD-FPS=	Unidade de máquina automática para processamento de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : UCSX-M2-HWRD-FPS=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Controlador RAID M.2 SATA otimizado para boot
- Suporta RAID de hardware em dois módulos de armazenamento M.2 SATA
- Suporta RAID 1 e modo JBOD
- Suportado pelo Cisco IMM para configuração de volumes e monitoramento do controlador e unidades SATA M.2 instaladas
- Não suporta substituição hot-plug; o compute node deve ser desligado para substituição
- Suporta sistemas operacionais Windows e Linux

AMBIENTE:

- Temperatura de operação: 10°C a 35°C
- Temperatura não operacional: -40°C a 65°C
- Umidade de operação: 5% a 90% sem condensação
- Umidade não operacional: 5% a 93% sem condensação
- Altitude de operação: 0 a 3000 metros; a temperatura ambiente máxima diminui 1°C a cada 300 metros
- Altitude não operacional: 12.000 metros