

Especificações do Equipamento NXA-PAC-750W-PE=

Conversor estatico, retificador de cristal (semicondutor), fonte de alimentacao PSU, AC, 750W, exaustao porta lateral, com tensao de alimentacao Vca 230 monofasico, corrente nominal de saida de 62A, para equipamento Cisco serie Nexus



Produto	Descrição do Produto
NXA-PAC-750W-PE=	Conversor estatico, retificador de crisal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN : NXA-PAC-750W-PE=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Potência de saída máxima: 750 W
- Corrente de entrada máxima: 10 Amperes a 100 VAC
- Tensão de entrada nominal: 115 a 240 VAC (Faixa: 90 a 264 VAC)
- Frequência de entrada nominal: 50 a 60 Hz (Faixa: 47 a 63 Hz)

DIMENSÕES (A x L x P):

- (4.4 x 43.9 x 76.2 cm).

AMBIENTE:

- Temperatura de operação: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C
- Umidade: 5 a 95% (sem condensação)

SEGURANÇA:

- Conformidade com normas de segurança: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

EMC (Padrões):

- Emissões: 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A, CISPR22 Classe A, EN55022 Classe A
- Imunidade: EN55024, CISPR24, EN300386