

Especificações do Equipamento N35-T-PAC-PE=

Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor), fonte de alimentação AC, exaustão porta lateral, para equipamento Cisco Serie Nexus 3550-T Triton



Produto	Descrição do Produto
N35-T-PAC-PE=	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN: N35-T-PAC-PE=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Cisco Nexus: encaminhamento de hardware camada 2 520 Gbps ou 386,9 mpps
- MAC entradas de tabela de endereço: 16.000
- Baixa latência através de corte design que fornece latência de tráfego previsível e consistente, independentemente do tamanho do pacote, padrão de tráfego ou recursos habilitados em 10 interfaces Gigabit Ethernet
- Taxa de transferência de tráfego de taxa de linha em todas as portas.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura não operacional: (-40 a 70°C)

SEGURANÇA:

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- GB4943.

EMC:

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A